

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ




Технические характеристики







- Емкость бака 600 л.
- Водяной насос с гидравлическим приводом.
- Регулировка давления от 10 до 200 бар.
- Манометр в стандартной комплектации.
- Насадка-распылитель со шлангом длиной 40 м.

Потребительские преимущества

- Мощная и эффективная очистка.
- Автономная работа в течение 45 минут при давлении 200 бар.
- Подходит для всех видов работ по очистке и техническому обслуживанию.
- Легкое крепление на стандартные вилы.

| Вес | | VHPC 600 | |
|------------------------|-----|---|--|
| Общий вес (kg) | | 240 | |
| Вес и размеры | | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 1500 | |
| Общая длина (mm) | l1 | 1200 | |
| Ширина (mm) | | 1450 | |
| Длина кабеля (mm) | | 40000 | |
| Рабочие характеристики | | | |
| Оборудование машины | |  | |

| Совместимость с машинами | | VHPC 600 | |
|---------------------------------|--|----------|--|
| Артикул | | 790335 | |
| MLT 635-130 PS+ (S1) | | X | |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | X | |
| MLT 635-140 V+ (S1) | | X | |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | X | |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | X | |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | X | |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | X | |
| MLT 841-145 PS+ | | X | |
| MLT 850-145 V+ | | X | |
| MLT 940-140 V+ (S2) | | X | |
| MLT 961-160 V+ L | | X | |
| MLT 1041-145 PS+L | | X | |
| MLT-X 625-75 H | | X | |
| MLT-X 735 T LSU | | X | |
| MLT-X 738-130 PS+ (S1) | | X | |
| MLT-X 741 T LSU | | X | |
| MLT-X 841 - 145 PS+ | | X | |
| MLT-X 850-145 V+ | | X | |
| MLT-X 961-160 V+ L | | X | |
| MLT-X 1041-145 PS+L | | X | |
| MLT 630-105 ST4 OLD | | X | |
| MLT 630-105 V CP ST4 OLD | | X | |
| MLT 630-105 V ST4 OLD | | X | |
| MLT 635-140 V+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 730-115 V CP ST4 OLD | | X | |
| MLT 730-115 V ST4 OLD | | X | |
| MLT 737-130 PS+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 741-140 V+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 840-145 PS+ OLD | | X | |
| MLT 940-140 V+ ST4 OLD | | X | |
| MLT 1040-145 PS+ L OLD | | X | |
| MLT-X 737-130 PS+ OLD | | X | |
| MLT-X 741-140 V+ S1 OLD | | X | |
| MLT-X 840-140 PS+ OLD | | X | |
| MLT-X 1040-140 PS+ L OLD | | X | |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта