

技術シート：

# **HIGH TIP BUCKET (COMPACT MACHINES)**



## **諸元**

- For materials with a density < 1,8 t/m<sup>3</sup> / 112 lb/ft<sup>3</sup>.

## **お客様のメリット**

- Noticeably increases the machine's lifting height (+ 800 mm / 31 in or more).
- Improves the efficiency of truck/container loading applications.

キャパシティー		BHS 1525 / 550
諸元 (kg)		990
ドーム容量 (l)		550
<b>重量</b>		
重量 (kg)		340
<b>仕様</b>		
全高 (mm)	h17	643
幅 (mm)		1525
深さ (mm)	p5	970
<b>ワーキング パラメーター</b>		
機械設備		

<b>マシンの互換性</b>		BHS 1525 / 550
All-Tach®		N004050
AL650		X
MLA 6-65 H-Z		X
AL750 <b>OLD</b>		X
MLA 4-50 H <b>OLD</b>		X

## 記号の表

	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンドークランプ要素



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
 44150 Ancenis Cedex - France  
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes