

技術シート：

# HIGH TIP BUCKET (COMPACT MACHINES)




## お客様のメリット





## 諸元

- Noticeably increases the machine's lifting height (+ 800 mm / 31 in or more).
- Improves the efficiency of truck/container loading applications.
- For materials with a density < 1,8 t/m<sup>3</sup> / 112 lb/ft<sup>3</sup>.

**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

キャバンティ		BHS 1525 / 550
諸元 (kg)		990
ドーム容量 (l)		550
重量		
重量 (kg)		340
仕様		
全高 (mm)	h17	643
幅 (mm)		1525
深さ (mm)	p5	970
ワーキング パラメーター		
機械設備		
フレキシブルチューブ		いいえ

マシンの互換性		BHS 1525 / 550
All-Tach®		N004050
AL650		X
AL750		X
MLA 6-65 H-Z		X
MLA 4-50 H <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">OLD</span>		X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes