

Ficha técnica :

HIGH TIP BUCKET (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- Noticeably increases the machine's lifting height (+ 800mm or more).
- Improves the efficiency of truck/container loading applications.

Technical characteristics

- For materials with a density < 1,8t/m³.

Capacities		BHS 1525 / 550
Capacity (kg)		990
Heaped capacity (l)		550
Weight		
Overall weight (kg)		340
Weight and dimensions		
Overall height (mm)	h17	643
Width (mm)		1525
Depth (mm)	p5	970
Working Parameters		
Machine Equipment		

Compatibilidad de la máquina	BHS 1525 / 550
All-Tach®	N004050
AL650	X
AL750	X
MLA 6-65 H-Z	X
MLA 4-50 H OLD	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes