

Fiche technique :

HIGH TIP BUCKET (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- Noticeably increases the machine's lifting height (+ 800mm or more).
- Improves the efficiency of truck/container loading applications.

Technical characteristics

- For materials with a density < 1,8t/m³.

Capacities		BHS 1525 / 550
Capacity (kg)		990
Heaped capacity (l)		550
Weight		
Overall weight (kg)		340
Weight and dimensions		
Overall height (mm)	h17	643
Width (mm)		1525
Depth (mm)	p5	970
Working Parameters		
Machine Equipment		

Compatibilité machine	BHS 1525 / 550
All-Tach®	N004050
AL650	X
AL750	X
MLA 6-65 H-Z	X
MLA 4-50 H 	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes