

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОЛОТ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



Технические характеристики

- Высокопрочная рама и гидравлика.
- Высокая мощность и частота ударов.

Потребительские преимущества

- Превращает вашу машину в настоящую бригаду по сносу строений.
- Тихая версия в стандартной комплектации.

| Вес | | H 88 | H 90 | H 160 | H 162 | H 236 | H 240 | H 330 | H 570 |
|-------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Общий вес (kg) | | 88 | 88 | 162 | 162 | 236 | 236 | 330 | 568 |
| Вес и размеры | | | | | | | | | |
| Общая высота (mm) | h17 | 773 | 773 | 932 | 932 | 1016 | 1016 | 1112 | 1288 |
| Минимальный диаметр (mm) | | 47.90 | 47.90 | 53.70 | 53.70 | - | 67.50 | 77.50 | 81.50 |
| Рабочие характеристики | | | | | | | | | |
| Оборудование машины | | | | | | - | | | |

| Совместимость с машинами | H 88 | H 90 | H 160 | H 162 | H 236 | H 240 | H 330 | H 570 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Узкая каретка All-Tach® | N51502209 | - | - | N51502210 | - | - | - | - |
| Каретка All-Tach® | - | N51502209 | N51502210 | - | N51502211 | N51502211 | N51502212 | N51502214 |
| 1050R | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 1050RT | X | - | - | X | - | - | - | - |
| 1350R NXT2 | X | X | X | X | - | - | - | - |
| 1350RT | X | - | - | X | - | - | - | - |
| 1650R | - | - | X | X | - | X | - | - |
| 1650RT | - | - | - | X | - | X | - | - |
| 1950RT | - | - | - | X | - | X | - | - |
| 1950RT | - | - | - | X | - | X | - | - |
| 1950RT | - | - | - | X | - | X | - | - |
| 1950RT | - | - | - | X | - | X | - | - |
| 3300V NXT2 | - | - | - | - | - | X | X | - |
| R105 | X | - | - | X | - | - | - | - |
| R165 | - | - | X | X | - | X | - | - |
| RT105 | X | - | - | X | - | - | - | - |
| RT135 | X | - | - | X | - | - | - | - |
| RT165 | - | - | - | X | - | X | - | - |
| RT195 - NEW | - | - | - | X | - | X | - | - |
| RT195 - NEW | - | - | - | X | - | X | - | - |
| RT195 - NEW | - | - | - | X | - | X | - | - |
| V330 GEN:2 | - | - | - | - | - | X | X | - |
| V330 GEN:2 | - | - | - | - | - | X | X | - |
| 1640E OLD | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 1850RT OLD | - | - | - | - | - | X | X | - |
| 1900R OLD | - | - | X | X | - | X | - | - |
| 2150RT OLD | - | - | - | - | - | X | X | - |
| 2200R OLD | - | - | - | - | - | X | X | - |
| 2600R OLD | - | - | - | - | - | X | X | - |
| 2700V NXT2 OLD | - | - | - | - | - | X | X | - |
| 4200V OLD | - | - | - | - | - | - | X | X |
| MLA 3-35 H OLD | X | - | - | X | - | - | - | - |
| MLA 4-50 H OLD | X | - | - | X | - | - | - | - |
| R220 OLD | - | - | - | - | - | X | X | - |
| R260 OLD | - | - | - | - | - | X | X | - |
| RT185 OLD | - | - | - | - | - | X | X | - |
| RT215 OLD | - | - | - | - | - | X | X | - |
| V270 OLD | - | - | - | - | - | X | X | - |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---|
| | Не требуется предрасположенность | | Гидравлическая линия | | Гидравлическое возвращение в бак |
| | Электрическая предрасположенность | | Предрасположение платформы | | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта