

Fiche technique :

HYDRAULIC HAMMER (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- Turns your machine into a real demolition unit.
- Silent version standard.

Technical characteristics

- High resistance, frame and hydraulics.
- High impact frequency and stroke power.

 **ATTACHMENTS**

Weight		H 88	H 90	H 160	H 162	H 236	H 240	H 330	H 570
Overall weight (kg)		88	88	162	162	236	236	330	568
Weight and dimensions									
Overall height (mm)	h17	773	773	932	932	1016	1016	1112	1288
Diameter minimum (mm)		47.90	47.90	53.70	53.70	-	67.50	77.50	81.50
Working Parameters									
Machine Equipment						-			

Compatibilité machine	H 88	H 90	H 160	H 162	H 236	H 240	H 330	H 570
All-Tach® Narrow	N51502209	-	-	N51502210	-	-	-	-
All-Tach®	-	N51502209	N51502210	-	N51502211	N51502211	N51502212	N51502214
1050R	X	X	X	X	-	-	-	-
1050RT	X	-	-	X	-	-	-	-
1350R NXT2	X	X	X	X	-	-	-	-
1350RT	X	-	-	X	-	-	-	-
1640 E	X	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	X	X	-	X	-	-
1650RT	-	-	-	X	-	X	-	-
1850RT	-	-	-	-	-	X	X	-
1900R	-	-	X	X	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	X	-	-
2150RT	-	-	-	-	-	X	X	-
2200R	-	-	-	-	-	X	X	-
2600R	-	-	-	-	-	X	X	-
2700V NXT2	-	-	-	-	-	X	X	-
3300V NXT2	-	-	-	-	-	X	X	-
4200V	-	-	-	-	-	-	X	X
R165	-	-	X	X	-	X	-	-
R220	-	-	-	-	-	X	X	-
R260	-	-	-	-	-	X	X	-
RT105	X	-	-	X	-	-	-	-
RT135	X	-	-	X	-	-	-	-
RT165	-	-	-	X	-	X	-	-
RT185	-	-	-	-	-	X	X	-
RT195	-	-	-	X	-	X	-	-
RT195	-	-	-	X	-	X	-	-
RT195	-	-	-	X	-	X	-	-
RT215	-	-	-	-	-	X	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	X	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	X	X	-
MLA 3-35 H OLD	X	-	-	X	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	X	-	-	X	-	-	-	-

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes