Scheda tecnica:

BENNA CON GRIFFA (MACCHINE COMPATTE)



Specifiche tecniche

- HD bolted teeth for more digging efficiency.
- 400 HB cutting edge & side blades for more resistance.

Vantaggi per i clienti

- Designed for all recycling applications.
- All-purpose attachment: handles bulk material, pushes, grabs etc



BENNA CON GRIFFA (MACCHINE COMPATTE) creato il 9 novembre 2025 09:43 UTC

Capacità		BGI 1080 / 250	BGI 1380 / 210	BGI 1680 / 560 (a)	BGI 1680 / 560 (b)	BGI 1760 / 600	BGI 1850 / 620 (a)	BGI 1850 / 620 (b)	BGI 1850 / 620 (c)	BGI 2080 / 700	BGI 2140 / 720
Capacità della cupola (I)		250	210	560	560	600	620	620	620	700	720
Weight											
Peso (kg)		120	292	400	400	440	455	455	455	475	500
Peso e dimensioni											
Larghezza (mm)		1080	1380	1680	1680	1760	1850	1850	1850	2080	2140
Altezza griffa chiusa (mm)	h33	691	704	761	761	761	761	761	761	761	761
Profondità (mm)	p5	814	958	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007
Parametri di funzionamento											
Equipaggiamento macchina		88	各台	各台	各各	88	88	88	各各	88	各台
Denti		3	3	4	4	4	4	4	4	4	4

SSR	Compatibilità della macchina	BGI 1080 / 250	BGI 1380 / 210	BGI 1680 / 560 (a)	BGI 1680 / 560 (b)	BGI 1760 / 600	BGI 1850 / 620 (a)	BGI 1850 / 620 (b)	BGI 1850 / 620 (c)	BGI 2080 / 700	BGI 2140 / 720
1950	All-Tach®	N726013	N736031	N757015	N51502063	N51502474	N757021	N51502475	N51502064	N51502084	N51502065
1050FF		Х		-							
1359RYT						-		-			
13506f				-		-		-		-	•
140E											
1650R			Х	-		-		-		-	•
1559RT	1640E	Х				-		-			
1950FT	1650R		-			-		-		-	•
1950RT						-		-			
1950TT	1950RT		-	Х	-	-	-	-		-	-
1958FT	1950RT		-	Х		-		-		-	
2000V	1950RT		-	X		-		-		-	
2300VT	1950RT		-	Х		-		-		-	
2300VT	2100VT		-		Χ	-		-			
2750V	2300V					Х	-	-	-		-
2750VT	2300VT		-			-		-	X		X
3300 NXT2 R105	2750V	-	-			X	Х	X	-	-	
R105	2750VT		-			-		-	Х	-	Х
R165	3300V NXT2	-	-			-	-	-	-	Х	
RT105	R105		X					-		-	
RT135	R165		-	Χ		-		-		-	
RT165 NEW .	RT105		X					-		-	
RT195 NEW	RT135		Х			-		-		-	
RT195 NEW	RT165		-	Х				-		-	
RT195 NEW	RT195 - NEW		-	Χ		-		-		-	
V230 .	RT195 - NEW		-	Х				-		-	
V275 .	RT195 - NEW		-	Х		-		-		-	
V330 GEN:2 .	V230		-			X		-		-	
V330 GEN:2 1 2 1 2	V275		-			х	Х	х		-	
VT210 . <td>V330 GEN:2</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>Х</td> <td></td>	V330 GEN:2		-					-		Х	
VT230 . <td>V330 GEN:2</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>х</td> <td></td>	V330 GEN:2		-			-		-		х	
VT275 x . x . x . x . x . . x . <td>VT210</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>Χ</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td></td>	VT210		-		Χ			-		-	
1850RT OLD .	VT230		-			-		-	Х	-	Χ
1900R OLD .	VT275		-					-	Х	-	Х
2150RT OLD -	1850RT OLD		-	-	Χ	-	-	-	Х	-	-
2200R OLD -	1900R OLD			Χ							
2600R OLD	2150RT (OLD)		-	-		-	-	-	Х	-	Х
2700V NXT2 OLD -	2200R OLD					X					
4200V OLD -	2600R OLD	-						Х	-		
R220 OLD	2700V NXT2 OLD						Х				
R260 OLD - <	4200V OLD	-							-	Χ	
R260 OLD - <	R220 OLD					Х					
RT215 OLD X - X	R260 OLD	-						Х	-		
	RT185 OLD				Χ				Χ		
V270 OLD	RT215 OLD	-						-	Х		Х
	V270 OLD						Χ				

TABELLA DEI SIMBOLI									
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio				
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri				





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes