

Technische fiche :

INDUSTRIAL GRAPPLE BUCKET (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- Designed for all recycling applications.
- All-purpose attachment: handles bulk material, pushes, grabs etc.

Technical characteristics

- HD bolted teeth for more digging efficiency.
- 400HB cutting edge & side blades for more resistance.

 **ATTACHMENTS**

Capacities		BGI 1080 / 250	BGI 1380 / 210	BGI 1680 / 560 (a)	BGI 1680 / 560 (b)	BGI 1760 / 600	BGI 1850 / 620 (a)	BGI 1850 / 620 (b)	BGI 1850 / 620 (c)	BGI 2080 / 700	BGI 2140 / 720
Heaped capacity (l)		250	210	560	560	600	620	620	620	700	720
Weight											
Overall weight (kg)		120	292	400	400	440	455	455	455	475	500
Weight and dimensions											
Width (mm)		1080	1380	1680	1680	1760	1850	1850	1850	2080	2140
Closed grab height (mm)	h33	691	704	761	761	761	761	761	761	761	761
Depth (mm)	p5	814	958	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007
Working Parameters											
Machine Equipment											
Teeth		3	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Machine compatibiliteit	BGI 1080 / 250	BGI 1380 / 210	BGI 1680 / 560 (a)	BGI 1680 / 560 (b)	BGI 1760 / 600	BGI 1850 / 620 (a)	BGI 1850 / 620 (b)	BGI 1850 / 620 (c)	BGI 2080 / 700	BGI 2140 / 720
All-Tach®	N726013	N736031	N757015	N51502063	N51502474	N757021	N51502475	N51502064	N51502084	N51502065
1050R	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1050RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1350R NXT2	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1350RT	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
1640 E	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1650R	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1650RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1850RT	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
1900R	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1950RT	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
2100VT	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
2150RT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
2200R	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2300V	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
2600R	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2700V NXT2	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
2750V	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
3300V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
4200V	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
R165	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
R220	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
R260	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
RT105	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT135	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
RT165	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT185	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
RT195	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT195	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT195	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
RT215	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
V230 - NEW	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
V275 - NEW	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
VT210 - NEW	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
VT230 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X
VT275 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X

TABEL VAN SYMBOLEN

	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes