

Ficha técnica :

# CAZO PARA MATERIAL LIGERO (MÁQUINAS COMPACTAS)

---



## Características técnicas

- Suited for bulk materials with a density <math>< 1 \text{ t/m}^3 / 62 \text{ lb/ft}^3</math>.
- 400 HB cutting edge for more resistance.

## Beneficios para el cliente

- Wide range of bucket capacities.
- High capacities for efficient loading applications

Capacidad		BLM 920 / 240	BLM 920 / 430	BLM 1080 / 290	BLM 1080 / 510	BLM 1200 / 580	BLM 1220 / 330	BLM 1300 / 630 (a)	BLM 1300 / 630 (b)	BLM 1300 / 630 (c)	BLM 1390 / 430
Capacidad (kg)		240	430	290	510	580	330	630	630	630	430
Capacidad del domo (l)		240	430	290	510	580	330	630	630	630	430
<b>Weight</b>											
Peso (kg)		62	169	67	173	184	-	196	203	205	140
<b>Peso y dimensión</b>											
Altura total (mm)	h17	490	775	490	775	775	490	775	775	795	600
Anchura (mm)		920	920	1080	1080	1200	1220	1300	1300	1300	1380
Fondo (mm)	p5	819	1025	819	1025	1025	819	1025	988	957	890
<b>Parámetros de trabajo</b>											
Equipamiento de máquina		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Tubo flexible		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Compatibilidad de la máquina	BLM 920 / 240	BLM 920 / 430	BLM 1080 / 290	BLM 1080 / 510	BLM 1200 / 580	BLM 1220 / 330	BLM 1300 / 630 (a)	BLM 1300 / 630 (b)	BLM 1300 / 630 (c)	BLM 1390 / 430
Estrecho All-Tach®	-	N004021	-	N004022	N004023	-	N004024	-	-	-
All-Tach®	N726009	-	N726010	-	-	N726011	-	N004088	N004092	N736013
Eganche de 4 puntos	-	N003021	-	N003022	N003023	-	N003024	N003088	N003092	-
Acoplador tipo Euro	-	-	-	N51502113	N51502114	-	N51502115	N51502160	N51502185	-
850R	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
1050R	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
1050RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
1350R NXT2	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
1350RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
AL230	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
AL320	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
AL330	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
AL420	-	-	-	X	X	-	X	X	-	-
AL430	-	-	-	X	X	-	X	X	-	-
AL530	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
AL550	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MLA 2-25 H	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
MLA 3-25 H	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	-	X	X	-	X	X	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	-	X	X	-	X	X	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MLA 5-60 H-Z	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
R105	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
RT105	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
RT135	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
1640E <b>OLD</b>	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 1-25 H <b>OLD</b>	-	X	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H <b>OLD</b>	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	-	-	-	X	X	-	X	X	-	-

Capacidad		BLM 1400 / 680 (a)	BLM 1400 / 680 (b)	BLM 1400 / 680 (c)	BLM 1500 / 730 (a)	BLM 1500 / 730 (b)	BLM 1500 / 730 (c)	BLM 1520 / 480	BLM 1650 / 1100	BLM 1680 / 530	BLM 1680 / 670
Capacidad (kg)		680	680	680	730	730	730	480	810	530	670
Capacidad del domo (l)		680	680	680	730	730	730	480	810	530	670
<b>Weight</b>											
Peso (kg)		194	210	210	208	218	220	-	1100	160	242
<b>Peso y dimensión</b>											
Altura total (mm)	h17	775	775	795	775	775	795	600	810	600	605
Anchura (mm)		1400	1400	1400	1500	1500	1500	1520	1650	1680	1680
Fondo (mm)	p5	1025	988	967	1025	988	951	890	1224	890	1023
<b>Parámetros de trabajo</b>											
Equipamiento de máquina		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Tubo flexible		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-







Compatibilidad de la máquina	BLM 1400 / 680 (a)	BLM 1400 / 680 (b)	BLM 1400 / 680 (c)	BLM 1500 / 730 (a)	BLM 1500 / 730 (b)	BLM 1500 / 730 (c)	BLM 1520 / 480	BLM 1650 / 1100	BLM 1680 / 530	BLM 1680 / 670
<b>Estrecho All-Tach®</b>	N004025	-	-	N004026	-	-	-	-	-	-
<b>All-Tach®</b>	-	N004089	N004093	-	N004090	N004094	N736014	N51502537	N736015	N747011
<b>Enganche de 4 puntos</b>	N003025	52799520	N003093	N003026	N003090	N003094	-	N51502603	-	-
<b>Acoplador tipo Euro</b>	N002025	N51502161	N51502186	N002026	N51502162	N51502187	-	N51502562	-	-
1350R NXT2	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
1350RT	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
1650R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1650RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2100V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2100VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL320	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL330	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL420	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL430	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL530	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
AL550	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
AL650	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
AL750	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MLA 3-25 H	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLA 5-60 H-Z	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MLA-T 516-75 H	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MLA-T 516-75 H	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
R165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT135	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
RT165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
V210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
VT210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1900R <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL440 <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
ALT750 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
ALT750 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MLA 3-35 H <b>OLD</b>	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-

Capacidad		BLM 1760 / 790	BLM 1760 / 820	BLM 1800 / 910	BLM 1800 / 1200	BLM 1850 / 830	BLM 1850 / 860	BLM 1850 / 1100	BLM 1950 / 1300	BLM 2000 / 1020	BLM 2080 / 1250
Capacidad (kg)		820	790	-	810	860	830	1100	1300	-	1250
Capacidad del domo (l)		820	790	910	810	860	830	1100	1300	1020	1250
<b>Weight</b>											
Peso (kg)		275	264	235	1200	290	275	350	354	250	370
<b>Peso y dimensión</b>											
Altura total (mm)	h17	711	705	795	810	711	705	832	810	795	832
Anchura (mm)		1760	1760	1800	1800	1850	1850	1850	1950	2000	2080
Fondo (mm)	p5	1020	1012	951	1224	1020	1012	1102	1224	951	1102
<b>Parámetros de trabajo</b>											
Equipamiento de máquina		×	×	-	×	×	×	×	×	-	×
Tubo flexible		-	-	No	-	-	-	-	-	No	-

Compatibilidad de la máquina	BLM 1760 / 790	BLM 1760 / 820	BLM 1800 / 910	BLM 1800 / 1200	BLM 1850 / 830	BLM 1850 / 860	BLM 1850 / 1100	BLM 1950 / 1300	BLM 2000 / 1020	BLM 2080 / 1250
<b>Estrecho All-Tach®</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N757013	N51502468	N004027	N51502536	N757014	N51502469	N51502037	N51502535	N004028	N51502076
Enganche de 4 puntos	-	-	N003027	N51502605	-	-	-	N51502607	N003028	-
Acoplador tipo Euro	-	-	N51502188	N51502564	-	-	-	N51502566	N51502189	-
2100V	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-
2100VT	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2300V	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2750V	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X
2750VT	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
3300V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL650	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
AL750	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
MLA-T 516-75 H	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
MLA-T 516-75 H	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
V210	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-
V230	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-
V275	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
VT210	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
VT230	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
VT275	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
VT275	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1850RT <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2150RT <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2200R <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
2600R <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
2700V NXT2 <b>OLD</b>	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
4200V <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
ALT750 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
ALT750 <b>OLD</b>	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
R220 <b>OLD</b>	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
R260 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
RT185 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
RT215 <b>OLD</b>	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
V270 <b>OLD</b>	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-

Capacidad		BLM 2140 / 1290	BLM 2150 / 1420	BLM 2350 / 1370 (a)	BLM 2350 / 1370 (b)
Capacidad (kg)		1290	1420	1370	1370
Capacidad del domo (l)		1290	1420	1370	1370
Weight					
Peso (kg)		381	380	405	405
Peso y dimensión					
Altura total (mm)	h17	832	810	832	832
Anchura (mm)		2140	2150	2350	2350
Fondo (mm)	p5	1102	1224	1102	1102
Parámetros de trabajo					
Equipamiento de máquina		×	×	×	×
Tubo flexible		-	-	-	-

Compatibilidad de la máquina	BLM 2140 / 1290	BLM 2150 / 1420	BLM 2350 / 1370 (a)	BLM 2350 / 1370 (b)
Estrecho All-Tach®	-	-	-	-
All-Tach®	N700248	N51502534	N700249	N51502038
Eganche de 4 puntos	-	N51502609	-	-
Acoplador tipo Euro	-	N51502568	-	-
2750VT	-	-	-	X
3300V NXT2	X	-	-	-
AL750	-	X	-	-
MLA-T 516-75 H	-	X	-	-
MLA-T 516-75 H	-	X	-	-
V330 GEN:2	X	-	-	-
V330 GEN:2	X	-	-	-
VT275	-	-	-	X
2150RT <b>OLD</b>	-	-	-	X
4200V <b>OLD</b>	X	-	X	-
ALT750 <b>OLD</b>	-	X	-	-
ALT750 <b>OLD</b>	-	X	-	-
RT215 <b>OLD</b>	-	-	-	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes