

Scheda tecnica :

BENNA PER MATERIALE LEGGERO (MACCHINE COMPATTE)



Vantaggi per i clienti

- Wide range of bucket capacities.
- High capacities for efficient loading applications

Specifiche tecniche

- Suited for bulk materials with a density < 1 t/m³ / 62 lb/ft³.
- 400 HB cutting edge for more resistance.

MANITOU
GROUP ATTACHMENTS

Capacità		BLM 920 / 240	BLM 920 / 430	BLM 1080 / 290	BLM 1080 / 510	BLM 1200 / 580	BLM 1220 / 330	BLM 1300 / 630 (a)	BLM 1300 / 630 (b)	BLM 1300 / 630 (c)	BLM 1390 / 430
Capacità (kg)		240	430	290	510	580	330	630	630	630	430
Capacità della cupola (l)		240	430	290	510	580	330	630	630	630	430
Weight											
Peso (kg)		62	169	67	173	184	-	196	203	205	140
Peso e dimensioni											
Altezza (mm)	h17	490	775	490	775	775	490	775	775	795	600
Larghezza (mm)		920	920	1080	1080	1200	1220	1300	1300	1300	1380
Profondità (mm)	p5	819	1025	819	1025	1025	819	1025	988	957	890
Parametri di funzionamento											
Equipaggiamento macchina		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Tubo flessibile		No	No	No	No	No	-	No	No	No	No

Compatibilità della macchina	BLM 920 / 240	BLM 920 / 430	BLM 1080 / 290	BLM 1080 / 510	BLM 1200 / 580	BLM 1220 / 330	BLM 1300 / 630 (a)	BLM 1300 / 630 (b)	BLM 1300 / 630 (c)	BLM 1390 / 430
All-Tach® stretto	-	N004021	-	N004022	N004023	-	N004024	-	-	-
All-Tach®	N726009	-	N726010	-	-	N726011	-	N004088	N004092	N736013
Attacco 4 punti	-	N003021	-	N003022	N003023	-	N003024	N003088	N003092	-
Attacco Euro	-	-	-	N51502113	N51502114	-	N51502115	N51502160	N51502185	-
1050R	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
1050RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
1350R NXT2	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
1350RT	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
1640 E	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
AL230	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
AL320	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
AL330	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
AL420	-	-	-	X	X	-	X	X	-	-
AL430	-	-	-	X	X	-	X	X	-	-
AL530	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
AL550	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MLA 2-25 H	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
MLA 3-25 H	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-
MLA 4-50 H	-	-	-	X	X	-	X	X	-	-
MLA 4-50 H-C	-	-	-	X	X	-	X	X	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MLA 5-60 H-Z	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
R105	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
RT105	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
RT135	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
MLA 1-25 H OLD	-	X	-	X	X	-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	-	-	-	X	X	-	X	X	-	-

Capacità		BLM 1400 / 680 (a)	BLM 1400 / 680 (b)	BLM 1400 / 680 (c)	BLM 1500 / 730 (a)	BLM 1500 / 730 (b)	BLM 1500 / 730 (c)	BLM 1520 / 480	BLM 1650 / 1100	BLM 1680 / 530	BLM 1680 / 670
Capacità (kg)		680	680	680	730	730	730	480	810	530	670
Capacità della cupola (l)		680	680	680	730	730	730	480	810	530	670
Weight											
Peso (kg)		194	210	210	208	218	220	-	1100	160	242
Peso e dimensioni											
Altezza (mm)	h17	775	775	795	775	775	795	600	810	600	605
Larghezza (mm)		1400	1400	1400	1500	1500	1500	1520	1650	1680	1680
Profondità (mm)	p5	1025	988	967	1025	988	951	890	1224	890	1023
Parametri di funzionamento											
Equipaggiamento macchina		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Tubo flessibile		No	No	No	No	No	No	-	No	No	No







Compatibilità della macchina	BLM 1400 / 680 (a)	BLM 1400 / 680 (b)	BLM 1400 / 680 (c)	BLM 1500 / 730 (a)	BLM 1500 / 730 (b)	BLM 1500 / 730 (c)	BLM 1520 / 480	BLM 1650 / 1100	BLM 1680 / 530	BLM 1680 / 670
All-Tach® stretto	N004025	-	-	N004026	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	-	N004089	N004093	-	N004090	N004094	N736014	N51502537	N736015	N747011
Attacco 4 punti	N003025	52799520	N003093	N003026	N003090	N003094	-	N51502603	-	-
Attacco Euro	N002025	N51502161	N51502186	N002026	N51502162	N51502187	-	N51502562	-	-
1350R NXT2	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
1350RT	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
1650R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1650RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1950RT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2100V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
2100VT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL320	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL330	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL420	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL430	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
AL530	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
AL550	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
AL650	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
AL750	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
ALT750	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MLA 3-25 H	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLA 5-60 H-Z	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MLA-T 516-75 H	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
R165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT135	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
RT165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
RT195 - NEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
V210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
VT210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
1900R OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL440 OLD	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
ALT750 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
ALT750 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
MLA 3-35 H OLD	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H OLD	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-


Capacità		BLM 1760 / 790	BLM 1760 / 820	BLM 1800 / 910	BLM 1800 / 1200	BLM 1850 / 830	BLM 1850 / 860	BLM 1850 / 1100	BLM 1950 / 1300	BLM 2000 / 1020	BLM 2080 / 1250
Capacità (kg)		820	790	-	810	860	830	1100	1300	-	1250
Capacità della cupola (l)		820	790	910	810	860	830	1100	1300	1020	1250
Weight											
Peso (kg)		275	264	235	1200	290	275	350	354	250	370
Peso e dimensioni											
Altezza (mm)	h17	711	705	795	810	711	705	832	810	795	832
Larghezza (mm)		1760	1760	1800	1800	1850	1850	1850	1950	2000	2080
Profondità (mm)	p5	1020	1012	951	1224	1020	1012	1102	1224	951	1102
Parametri di funzionamento											
Equipaggiamento macchina		✗	✗	-	✗	✗	✗	✗	✗	-	✗
Tubo flessibile		No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

Compatibilità della macchina	BLM 1760 / 790	BLM 1760 / 820	BLM 1800 / 910	BLM 1800 / 1200	BLM 1850 / 830	BLM 1850 / 860	BLM 1850 / 1100	BLM 1950 / 1300	BLM 2000 / 1020	BLM 2080 / 1250
All-Tach® stretto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
All-Tach®	N757013	N51502468	N004027	N51502536	N757014	N51502469	N51502037	N51502535	N004028	N51502076
Attacco 4 punti	-	-	N003027	N51502605	-	-	-	N51502607	N003028	-
Attacco Euro	-	-	N51502188	N51502564	-	-	-	N51502566	N51502189	-
2100V	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-
2100VT	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2300V	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-
2300VT	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2750V	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X
2750VT	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
3300V NXT2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
AL650	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
AL750	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
ALT750	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
MLA-T 516-75 H	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
V210	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-
V230	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-
V275	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
V330 GEN:2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
VT210	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
VT230	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
VT275	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
VT275	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
1850RT OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2150RT OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
2200R OLD	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
2600R OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
2700V NXT2 OLD	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
4200V OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
ALT750 OLD	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
ALT750 OLD	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
R220 OLD	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-
R260 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
RT185 OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
RT215 OLD	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
V270 OLD	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-

Capacità		BLM 2140 / 1290	BLM 2150 / 1420	BLM 2350 / 1370 (a)	BLM 2350 / 1370 (b)
Capacità (kg)		1290	1420	1370	1370
Capacità della cupola (l)		1290	1420	1370	1370
Weight					
Peso (kg)		381	380	405	405
Peso e dimensioni					
Altezza (mm)	h17	832	810	832	832
Larghezza (mm)		2140	2150	2350	2350
Profondità (mm)	p5	1102	1224	1102	1102
Parametri di funzionamento					
Equipaggiamento macchina		×	×	×	×
Tubo flessibile		No	No	No	No

Compatibilità della macchina	BLM 2140 / 1290	BLM 2150 / 1420	BLM 2350 / 1370 (a)	BLM 2350 / 1370 (b)
All-Tach® stretto	-	-	-	-
All-Tach®	N700248	N51502534	N700249	N51502038
Attacco 4 punti	-	N51502609	-	-
Attacco Euro	-	N51502568	-	-
2750VT	-	-	-	X
3300V NXT2	X	-	-	-
AL750	-	X	-	-
ALT750	-	X	-	-
MLA-T 516-75 H	-	X	-	-
V330 GEN:2	X	-	-	-
V330 GEN:2	X	-	-	-
VT275	-	-	-	X
2150RT OLD	-	-	-	X
4200V OLD	X	-	X	-
ALT750 OLD	-	X	-	-
ALT750 OLD	-	X	-	-
RT215 OLD	-	-	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes