Fiche technique :

GODET POUR MATÉRIAUX LÉGERS

Caractéristiques techniques

- Adapté aux produits à faible densité tels que les poudres, les grains ou même la neige

Bénéfices client

- Un choix idéal pour la manutention de matériaux légers tels que les grains, les aliments pour animaux et autres céréales

		BLM 1080/510	BLM 1080/510 EU	BLM 1200/580	BLM 1200/580 EU	BLM 1220/330	BLM 1300/630	BLM 1300/630	BLM 1300/630
Numéro de référence		N003022	N51502113	N003023	N51502114	N726011	N003024	N51502185	N003092
Capacité en dôme (l)		510	510	580	580	330	630	630	640
Capacité à ras (l)		460	460	510	510	270	560	530	530
Poids (kg)		193	180	215	176	97	230	196	203
Hauteur (mm)		770	770	770	770	542	770	795	795
Longueur (mm)		1014	-	1014	-	819	1014	-	951
Largeur (mm)		1080	1080	1200	1200	1220	1300	1300	1300
Profondeur (mm)	p5	940	1025	940	1025	719	940	967	884
Équipement machine requis		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Lame d'usure		Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
E-RECO		No	No	No	No	No	No	No	No
Système d'accroche		4 points	L'euro	4 points	L'euro	Attache rapide universelle	4 points	L'euro	4 points

Compatibilité machine									
1050R		-	-	-	-	X	-	-	-
1050R		-	-	-	-	X	-	-	-
1050R		-	-	-	-	X	-	-	-
1050R		-	-	-	-	X	-	-	-
1050RT		-	-	-	-	X	-	-	-
1050RT		-	-	-	-	X	-	-	-
1050RT		-	-	-	-	X	-	-	-
1350R NXT2		-	-	-	-	X	-	-	-
1350R NXT2		-	-	-	-	X	-	-	-
1350R NXT2		-	-	-	-	X	-	-	-
1350R NXT2		-	-	-	-	X	-	-	-
1350RT		-	-	-	-	X	-	-	-
1350RT		-	-	-	-	X	-	-	-
1350RT		-	-	-	-	X	-	-	-
AL230		X	X	X	X	-	X	-	-
AL320		X	X	X	X	-	X	-	-
AL330		X	X	X	X	-	X	-	-
AL420		-	X	X	X	-	X	-	-
AL430		-	X	X	X	-	X	-	-
AL530		-	-	-	-	-	-	X	-
AL550		-	-	-	-	-	-	X	X
AL550		-	-	-	-	-	-	X	X
MLA 2-25 H		X	X	X	X	-	X	-	-
MLA 3-25 H		X	X	X	X	-	X	-	-
MLA 3-25 H-C		X	X	X	X	-	X	-	-
MLA 4-50 H		-	X	X	X	-	X	-	-
MLA 4-50 H-C		-	X	X	X	-	X	-	-
MLA 5-50 H		-	-	-	-	-	-	X	-
MLA 5-60 H-Z		-	-	-	-	-	-	X	X
R105		-	-	-	-	X	-	-	-
R105		-	-	-	-	X	-	-	-
R105		-	-	-	-	X	-	-	-
R135 GEN:2		-	-	-	-	X	-	-	-
R135 GEN:2		-	-	-	-	X	-	-	-
R135 GEN:2		-	-	-	-	X	-	-	-
RT105		-	-	-	-	X	-	-	-
RT105		-	-	-	-	X	-	-	-
RT105		-	-	-	-	X	-	-	-
RT105		-	-	-	-	X	-	-	-
RT135		-	-	-	-	X	-	-	-
RT135		-	-	-	-	X	-	-	-
RT135		-	-	-	-	X	-	-	-

		BLM 1300/630	BLM 1300/630 EU	BLM 1300/630 EU	BLM 1380/430	BLM 1400/680	BLM 1400/680	BLM 1400/680	BLM 1400/680
Numéro de référence		N004092	N51502115	N51502160	N736013	52799520	N51502186	N004093	N003093
Capacité en dôme (l)		640	630	630	430	680	680	700	700
Capacité à ras (l)		530	560	520	370	560	570	570	570
Poids (kg)		217	190	235	150	240	196	210	210
Hauteur (mm)		795	770	775	602	775	795	795	795
Longueur (mm)		967	-	-	889	-	-	967	951
Largeur (mm)		1300	1300	1300	1380	1400	1400	1400	1400
Profondeur (mm)	p5	884	1025	998	816	988	-	884	884
Équipement machine requis		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Lame d'usure		Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
E-RECO		No	No	No	No	No	No	No	No
Système d'accroche		Attache rapide universelle	L'euro	L'euro	Attache rapide universelle	4 points	L'euro	Attache rapide universelle	4 points

Compatibilité machine									
1050R	-	-	-	X	-	-	-	-
1050R	-	-	-	X	-	-	-	-
1050R	-	-	-	X	-	-	-	-
1050R	-	-	-	X	-	-	-	-
1050RT	-	-	-	X	-	-	-	-
1050RT	-	-	-	X	-	-	-	-
1050RT	-	-	-	X	-	-	-	-
1350R NXT2	-	-	-	X	-	-	-	-
1350R NXT2	-	-	-	X	-	-	-	-
1350R NXT2	-	-	-	X	-	-	-	-
1350R NXT2	-	-	-	X	-	-	-	-
1350RT	-	-	-	X	-	-	-	-
1350RT	-	-	-	X	-	-	-	-
1350RT	-	-	-	X	-	-	-	-
AL230	-	X	-	-	-	-	-	-
AL320	-	X	-	-	X	-	-	-
AL330	-	X	-	-	X	-	-	-
AL420	-	X	X	-	X	-	-	-
AL430	-	X	X	-	X	-	-	-
AL530	-	-	-	-	-	X	-	X
AL550	X	-	-	-	-	X	X	X
AL550	X	-	-	-	-	X	X	X
MLA 2-25 H	-	X	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H	-	X	-	-	X	-	-	-
MLA 3-25 H-C	-	X	-	-	X	-	-	-
MLA 4-50 H	-	X	X	-	X	-	-	-
MLA 4-50 H-C	-	X	X	-	X	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	-	-	X	-	X
MLA 5-60 H-Z	X	-	-	-	-	X	X	X
R105	-	-	-	X	-	-	-	-
R105	-	-	-	X	-	-	-	-
R105	-	-	-	X	-	-	-	-
R135 GEN:2	-	-	-	X	-	-	-	-
R135 GEN:2	-	-	-	X	-	-	-	-
R135 GEN:2	-	-	-	X	-	-	-	-
RT105	-	-	-	X	-	-	-	-
RT105	-	-	-	X	-	-	-	-
RT105	-	-	-	X	-	-	-	-
RT105	-	-	-	X	-	-	-	-
RT135	-	-	-	X	-	-	-	-
RT135	-	-	-	X	-	-	-	-
RT135	-	-	-	X	-	-	-	-

		BLM 1400/680 EU	BLM 1420/300 QA	BLM 1500/730	BLM 1500/730	BLM 1500/730	BLM 1520/480	BLM 1650/1100	BLM 1650/1100
Numéro de référence		N51502161	50810025	N004094	N003094	N51502187	N736014	N51502603	N51502562
Capacité en dôme (l)		680	300	750	750	730	480	1100	1100
Capacité à ras (l)		560	-	610	610	610	420	910	910
Poids (kg)		240	106	211	220	253	168	348	343
Hauteur (mm)		775	500	795	795	795	602	823	823
Longueur (mm)		-	-	967	951	-	889	-	-
Largeur (mm)		1400	1422	1500	1500	1500	1520	1650	1650
Profondeur (mm)	p5	-	810	884	884	951	816	1224	1224
Équipement machine requis		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Lame d'usure		Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
E-RECO		No	No	No	No	No	No	No	No
Système d'accroche		L'euro	Attache rapide universelle	Attache rapide universelle	4 points	L'euro	Attache rapide universelle	4 points	L'euro

Compatibilité machine								
1350R NXT2	-	-	-	-	-	X	-	-
1350R NXT2	-	-	-	-	-	X	-	-
1350R NXT2	-	-	-	-	-	X	-	-
1350R NXT2	-	-	-	-	-	X	-	-
1350RT	-	-	-	-	-	X	-	-
1350RT	-	-	-	-	-	X	-	-
1350RT	-	-	-	-	-	X	-	-
AL320	X	-	-	-	-	-	-	-
AL330	X	-	-	-	-	-	-	-
AL420	X	-	-	-	-	-	-	-
AL430	X	-	-	-	-	-	-	-
AL530	-	-	-	X	X	-	-	-
AL550	-	-	X	X	X	-	-	-
AL550	-	-	X	X	X	-	-	-
AL650	-	-	-	-	-	-	X	X
AL650	-	-	-	-	-	-	X	X
AL750	-	-	-	-	-	-	X	X
AL750	-	-	-	-	-	-	X	X
AL750	-	-	-	-	-	-	X	X
MLA 3-25 H	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 3-25 H-C	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 4-50 H-C	X	-	-	-	-	-	-	-
MLA 5-50 H	-	-	-	X	X	-	-	-
MLA 5-60 H-Z	-	-	X	X	X	-	-	-
MLA 6-65 H-Z	-	-	-	-	-	-	X	X
MLA 7-75 H-Z	-	-	-	-	-	-	X	X
MLA 7-75 H-Z	-	-	-	-	-	-	X	X
R134	-	X	-	-	-	-	-	-
R135 GEN:2	-	-	-	-	-	X	-	-
R135 GEN:2	-	-	-	-	-	X	-	-
R135 GEN:2	-	-	-	-	-	X	-	-
RT135	-	-	-	-	-	X	-	-
RT135	-	-	-	-	-	X	-	-
RT135	-	-	-	-	-	X	-	-

		BLM 1650/1100	BLM 1650/1100 WP	BLM 1650/1100 WP	BLM 1650/1100 WP	BLM 1680/530	BLM 1680/670	BLM 1760/790	BLM 1760/820
Numéro de référence		N51502537	N51502563	N51502604	N51502533	N736015	N747011	N757013	N51502468
Capacité en dôme (l)		810	1100	1100	1100	530	670	790	820
Capacité à ras (l)		910	910	910	-	460	550	650	680
Poids (kg)		385	373	373	342	175	242	313	320
Hauteur (mm)		823	823	823	810	602	606	711	711
Longueur (mm)		-	-	-	-	889	1023	1012	-
Largeur (mm)		1650	1650	1650	1650	1680	1680	1760	1760
Profondeur (mm)	p5	1224	1271	1271	1271	816	956	946	1020
Équipement machine requis		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Lame d'usure		Non	Boulon	Boulon	Boulon	Non	Non	Non	Non
E-RECO		No	No	No	No	No	No	No	No
Système d'accroche		Attache rapide universelle	L'euro	4 points	Attache rapide universelle	Attache rapide universelle	Attache rapide universelle	Attache rapide universelle	Attache rapide universelle
Compatibilité machine									
1350R NXT2		-	-	-	-	X	-	-	-
1350R NXT2		-	-	-	-	X	-	-	-
1350R NXT2		-	-	-	-	X	-	-	-
1350R NXT2		-	-	-	-	X	-	-	-
1350RT		-	-	-	-	X	-	-	-
1350RT		-	-	-	-	X	-	-	-
1350RT		-	-	-	-	X	-	-	-
1650R		-	-	-	-	-	X	-	-
1650R		-	-	-	-	-	X	-	-
1650RT		-	-	-	-	-	X	-	-
1650RT		-	-	-	-	-	X	-	-
1650RT		-	-	-	-	-	X	-	-
1650RT		-	-	-	-	-	X	-	-
1900R NXT2		-	-	-	-	-	X	-	-
1900R NXT2		-	-	-	-	-	X	-	-
1900R NXT2		-	-	-	-	-	X	-	-
1950RT		-	-	-	-	-	X	-	-
1950RT		-	-	-	-	-	X	-	-
1950RT		-	-	-	-	-	X	-	-
2100V		-	-	-	-	-	X	-	X
2100V		-	-	-	-	-	X	-	X
2100VT		-	-	-	-	-	X	-	-
2100VT		-	-	-	-	-	X	-	-
2300V		-	-	-	-	-	-	X	X
2300V		-	-	-	-	-	-	X	X
2750V		-	-	-	-	-	-	X	-
2750V		-	-	-	-	-	-	X	-
AL650		X	X	X	X	-	-	-	-
AL650		X	X	X	X	-	-	-	-
AL750		X	X	X	X	-	-	-	-
AL750		X	X	X	X	-	-	-	-
AL750		X	X	X	X	-	-	-	-
MLA 6-65 H-Z		X	X	X	X	-	-	-	-
MLA 7-75 H-Z		X	X	X	X	-	-	-	-
MLA 7-75 H-Z		X	X	X	X	-	-	-	-
R135 GEN:2		-	-	-	-	X	-	-	-
R135 GEN:2		-	-	-	-	X	-	-	-
R135 GEN:2		-	-	-	-	X	-	-	-
R165		-	-	-	-	-	X	-	-
R165		-	-	-	-	-	X	-	-
R190 GEN:2		-	-	-	-	-	X	-	-
R190 GEN:2		-	-	-	-	-	X	-	-
R190 GEN:2		-	-	-	-	-	X	-	-
RT135		-	-	-	-	X	-	-	-
RT135		-	-	-	-	X	-	-	-
RT135		-	-	-	-	X	-	-	-
RT165		-	-	-	-	-	X	-	-
RT165		-	-	-	-	-	X	-	-
RT165		-	-	-	-	-	X	-	-
RT195 - NEW		-	-	-	-	-	X	-	-
RT195 - NEW		-	-	-	-	-	X	-	-
RT195 - NEW		-	-	-	-	-	X	-	-
V210		-	-	-	-	-	X	-	X
V210		-	-	-	-	-	X	-	X
V230		-	-	-	-	-	-	X	X
V230		-	-	-	-	-	-	X	X
V275		-	-	-	-	-	-	X	-
V275		-	-	-	-	-	-	X	-
VT210		-	-	-	-	-	X	-	-
VT210		-	-	-	-	-	X	-	-
1900R OLD		-	-	-	-	-	X	-	-
2200R OLD		-	-	-	-	-	-	-	X
2700V NXT2 OLD		-	-	-	-	-	-	X	-
R220 OLD		-	-	-	-	-	-	-	X
R220 OLD		-	-	-	-	-	-	-	X

	BLM 1650/1100	BLM 1650/1100 WP	BLM 1650/1100 WP	BLM 1650/1100 WP	BLM 1680/530	BLM 1680/670	BLM 1760/790	BLM 1760/820
V270 OLD	-	-	-	-	-	-	X	-
V270 OLD	-	-	-	-	-	-	X	-

		BLM 1800/1200	BLM 1800/1200	BLM 1800/1200	BLM 1800/1200 WP	BLM 1800/1200 WP	BLM 1800/1200 WP	BLM 1850/1100	BLM 1850/830
Numéro de référence		N51502605	N51502564	N51502536	N51502532	N51502565	N51502606	N51502037	N757014
Capacité en dôme (l)		1200	1200	1200	1200	1200	1200	1100	830
Capacité à ras (l)		1000	1000	1000	-	1000	1000	900	680
Poids (kg)		369	364	385	365	390	390	360	315
Hauteur (mm)		823	823	823	810	823	823	827	711
Longueur (mm)		-	-	-	-	-	-	-	1012
Largeur (mm)		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1850	1850
Profondeur (mm)	p5	1224	1224	1224	1271	1271	1271	1102	946
Équipement machine requis		X	X	X	X	X	X	X	X
Lame d'usure		Non	Non	Non	Boulon	Boulon	Boulon	Non	Non
E-RECO		No	No	No	No	No	No	No	No
Système d'accroche		4 points	L'euro	Attache rapide universelle	Attache rapide universelle	L'euro	4 points	Attache rapide universelle	Attache rapide universelle

Compatibilité machine								
2100V	-	-	-	-	-	-	-	X
2100V	-	-	-	-	-	-	-	X
2100VT	-	-	-	-	-	-	X	-
2100VT	-	-	-	-	-	-	X	-
2300V	-	-	-	-	-	-	-	X
2300V	-	-	-	-	-	-	-	X
2300VT	-	-	-	-	-	-	X	-
2300VT	-	-	-	-	-	-	X	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	X	-
2750VT	-	-	-	-	-	-	X	-
AL650	X	X	X	X	X	X	-	-
AL650	X	X	X	X	X	X	-	-
AL750	X	X	X	X	X	X	-	-
AL750	X	X	X	X	X	X	-	-
AL750	X	X	X	X	X	X	-	-
MLA 6-65 H-Z	X	X	X	X	X	X	-	-
MLA 7-75 H-Z	X	X	X	X	X	X	-	-
MLA 7-75 H-Z	X	X	X	X	X	X	-	-
V210	-	-	-	-	-	-	-	X
V210	-	-	-	-	-	-	-	X
V230	-	-	-	-	-	-	-	X
V230	-	-	-	-	-	-	-	X
VT210	-	-	-	-	-	-	X	-
VT210	-	-	-	-	-	-	X	-
VT230	-	-	-	-	-	-	X	-
VT230	-	-	-	-	-	-	X	-
VT275	-	-	-	-	-	-	X	-
VT275	-	-	-	-	-	-	X	-
2700V NXT2 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X
RT185 OLD	-	-	-	-	-	-	X	-
RT185 OLD	-	-	-	-	-	-	X	-
RT215 OLD	-	-	-	-	-	-	X	-
V270 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X
V270 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X

		BLM 1850/860	BLM 1950/1300	BLM 1950/1300	BLM 1950/1300	BLM 1950/1300 WP	BLM 1950/1300 WP	BLM 1950/1300 WP	BLM 2080/1250
Numéro de référence		N51502469	N51502566	N51502607	N51502535	N51502567	N51502608	N51502531	N51502076
Capacité en dôme (l)		860	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1250
Capacité à ras (l)		710	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1020
Poids (kg)		330	401	391	405	430	430	449	378
Hauteur (mm)		711	823	823	823	823	823	823	827
Longueur (mm)		-	-	-	-	-	-	-	-
Largeur (mm)		1850	1950	1950	1950	1950	1950	1950	2080
Profondeur (mm)	p5	1020	1224	1224	1224	1271	1271	1271	1102
Équipement machine requis		X	X	X	X	X	X	X	X
Lame d'usure		Non	Non	Non	Non	Boulon	Boulon	Boulon	Non
E-RECO		No	No	No	No	No	No	No	No
Système d'accroche		Attache rapide universelle	L'euro	4 points	Attache rapide universelle	L'euro	4 points	Attache rapide universelle	Attache rapide universelle

Compatibilité machine									
2300V		X	-	-	-	-	-	-	-
2300V		X	-	-	-	-	-	-	-
2750V		X	-	-	-	-	-	-	X
2750V		X	-	-	-	-	-	-	X
3300V NXT2		-	-	-	-	-	-	-	X
3300V NXT2		-	-	-	-	-	-	-	X
AL650		-	X	X	X	X	X	X	-
AL650		-	X	X	X	X	X	X	-
AL750		-	X	X	X	X	X	X	-
AL750		-	X	X	X	X	X	X	-
AL750		-	X	X	X	X	X	X	-
MLA 6-65 H-Z		-	X	X	X	X	X	X	-
MLA 7-75 H-Z		-	X	X	X	X	X	X	-
MLA 7-75 H-Z		-	X	X	X	X	X	X	-
V230		X	-	-	-	-	-	-	-
V230		X	-	-	-	-	-	-	-
V275		X	-	-	-	-	-	-	X
V275		X	-	-	-	-	-	-	X
2200R OLD		X	-	-	-	-	-	-	-
R220 OLD		X	-	-	-	-	-	-	-
R220 OLD		X	-	-	-	-	-	-	-
R260 OLD		X	-	-	-	-	-	-	X

		BLM 2140/1290	BLM 2150/1420	BLM 2150/1420	BLM 2150/1420	BLM 2150/1420 WP	BLM 2150/1420 WP	BLM 2150/1420 WP	BLM 2350/1370
Numéro de référence		N700248	N51502609	N51502568	N51502534	N51502530	N51502610	N51502569	N51502038
Capacité en dôme (l)		1290	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1370
Capacité à ras (l)		1040	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1150
Poids (kg)		382	419	429	437	483	465	465	382
Hauteur (mm)		827	823	823	823	823	823	823	827
Longueur (mm)		1102	-	-	-	-	-	-	-
Largeur (mm)		2140	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2350
Profondeur (mm)	p5	1030	1224	-	1224	1271	1271	1271	1102
Équipement machine requis		X	X	X	X	X	X	X	X
Lame d'usure		Non	Non	Non	Non	Boulon	Boulon	Boulon	Non
E-RECO		No	No	No	No	No	No	No	No
Système d'accroche		Attache rapide universelle	4 points	L'euro	Attache rapide universelle	Attache rapide universelle	4 points	L'euro	Attache rapide universelle

Compatibilité machine									
2750VT		-	-	-	-	-	-	-	X
2750VT		-	-	-	-	-	-	-	X
3300V NXT2		X	-	-	-	-	-	-	-
3300V NXT2		X	-	-	-	-	-	-	-
AL750		-	X	X	X	X	X	X	-
AL750		-	X	X	X	X	X	X	-
AL750		-	X	X	X	X	X	X	-
MLA 7-75 H-Z		-	X	X	X	X	X	X	-
MLA 7-75 H-Z		-	X	X	X	X	X	X	-
VT275		-	-	-	-	-	-	-	X
VT275		-	-	-	-	-	-	-	X
RT215 OLD		-	-	-	-	-	-	-	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
X	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes