

Technisches Datenblatt :

LEICHTGUTSCHAUFEL MIT VERSCHLEISSKANTE (MHT)



Technische Merkmale

- Max. Dichte 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- 500 HB verschraubte Verschleißplatte.
- Hinweis: Road Circulation Kit obligatorisch in Italien. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz CBA 2500 / 4000LDR MHT - 52000534].

Kundenvorteile

- Hochbeständige leichte Materialschaufeln, die an die Leistung schwerer MHT-Teleskoplader angepasst sind.

Technische Merkmale		CBA 2000 / 2450 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		586	710	626	621
Kapazität					
Tragfähigkeit (kg)		2010	4000	3023	4007
Kuppelkapazität (l)		2010	4000	3023	4007
Gestrichene Tragfähigkeit (l)		1484	3420	2342	3195
Gewicht					
Gewicht (kg)		679	1440	834	1311
Gewicht und Reifengröße					
Gesamthöhe (mm)	h17	1170	1690	1333	1617
Gesamtlänge (mm)	l1	1365	2053	1661	1896
Breite (mm)		2450	2500	2500	2500
Arbeitsparameter					
Maschinenausrüstung		✕	✕	✕	✕
Sonstige Daten für Anbaugeräte					
Verschraubte Verschleißplatte (LDR)		Standard	Standard	Standard	Standard

Maschinenkompatibilitäten	CBA 2000 / 2450 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Teile-Nummer	744046	-	744047	-
MHT-X 860 S2 OLD	X	-	X	-
Teile-Nummer E-RECO	939160	52000534	939161	939162
MHT 790 Mining ST5	X	-	X	X
MHT 790 ST5	X	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	X	-	-
MHT 11250 ST5	-	X	-	-
MHT-X 790 ST3A	X	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	X	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	X	-	-
MHT 790 OLD	X	-	X	X
MHT 10180 OLD	-	X	-	-
MHT 10230 OLD	-	X	-	-
MHT-X 790 OLD	X	-	X	X
MHT-X 790 Mining OLD	X	-	X	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes