Technisches Datenblatt:

LEICHTGUTSCHAUFEL MIT VERSCHLEISSKANTE (MHT)



Technische Merkmale

- Max. Dichte 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- 500 HB verschraubte Verschleißplatte.
- Hinweis: Road Circulation Kit obligatorisch in Italien. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz CBA 2500 / 4000LDR MHT - 52000534].

Kundenvorteile

 Hochbeständige leichte Materialschaufeln, die an die Leistung schwerer MHT-Teleskoplader angepasst sind.



LEICHTGUTSCHAUFEL MIT VERSCHLEISSKANTE (MHT) Erstellt am 14. Dezember 2025 um 11:41 UTC

| Technische Merkmale | | CBA 2000 / 2500 LDR | CBA 2500 / 4000 LDR MHT | CBA 3000 / 2500 LDR | CBA 4000 / 2500 LDR |
|-------------------------------------|-----|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Abstand zum Schwerpunkt (mm) | | 586 | 710 | 626 | 621 |
| Kapazität | | | | | |
| Tragfähigkeit (kg) | | 2010 | 4000 | 3023 | 4007 |
| Kuppelkapazität (I) | | 2010 | 4000 | 3023 | 4007 |
| Gestrichene Tragfähigkeit (I) | | 1484 | 3420 | 2342 | 3195 |
| Gewicht | | | | | |
| Gewicht (kg) | | 679 | 1440 | 834 | 1311 |
| Gewicht und Reifengröße | | | | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 1170 | 1690 | 1333 | 1617 |
| Gesamtlänge (mm) | I1 | 1365 | 2053 | 1661 | 1896 |
| Breite (mm) | | 2450 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Arbeitsparameter | | | | | |
| Maschinenausrüstung | | X | X | X | X |
| Sonstige Daten für Anbaugeräte | | | | | |
| Verschraubte Verschleißplatte (LDR) | | Standardmäßig | Standardmäßig | Standardmäßig | Standardmäßig |

| Maschinenkompatibilitäten | CBA 2000 / 2500 LDR | CBA 2500 / 4000 LDR MHT | CBA 3000 / 2500 LDR | CBA 4000 / 2500 LDR |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Teile-Nummer | 744046 | - | 744047 | |
| MHT-X 860 S2 OLD | X | | Х | |
| Teile-Nummer E-RECO | 939160 | 52000534 | 939161 | 939162 |
| MHT 790 Mining ST5 | X | | X | X |
| MHT 790 ST5 | Х | - | Х | Х |
| MHT 10135 ST5 | | X | | |
| MHT 10160 ST5 | | Х | | |
| MHT 10200 ST5 | | X | | |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | Х | - | |
| MHT 11250 ST5 | | X | | |
| MHT-X 790 ST3A | Х | - | Х | Х |
| MHT-X 10135 ST3A | | X | | |
| MHT-X 10160 ST3A | - | Х | - | |
| MHT-X 10200 ST3A | | X | | |
| MHT-X 11250 Mining | - | Х | - | |
| MHT-X 11250 ST3A | | X | | |
| MHT 790 OLD | X | - | X | X |
| MHT 10180 OLD | | X | | |
| MHT 10230 OLD | | X | - | |
| MHT-X 790 OLD | Х | | Х | X |
| MHT-X 790 Mining OLD | X | - | Х | Х |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|----|----------------------------|--|----------------------------------------------------|--|--|
| \times | Keine Vorbereitung erforderlich | 88 | Hydraulikleitung | | Rückführleitung zum Hydrauliköltank | | |
| | Elektrischer Anschluss | | Arbeitsbühnen-Vorbereitung | | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer | | |





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes