

Ficha técnica :

LIGHT MATERIAL BUCKET (MHT)



Customer benefits

- High-resistance light material buckets adapted to the power of MHT heavy telehandlers.

Technical characteristics







- Max. density 1000kg/m³.
- 500HB bolted wear plate.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA 2500 / 4000 LDR MHT - 52000534].

 **ATTACHMENTS**

Technical characteristics		CBA 2000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Distance to center of gravity (mm)		586	710	626	621
Capacities					
Capacity (kg)		2010	4000	3023	4007
Heaped capacity (l)		2010	4000	3023	4007
Struck capacity (l)		1484	3420	2342	3195
Weight					
Overall weight (kg)		679	1440	834	1311
Weight and dimensions					
Overall height (mm)	h17	1170	1690	1333	1617
Overall length (mm)	l1	1365	2053	1661	1896
Width (mm)		2450	2500	2500	2500
Working Parameters					
Machine Equipment		✕	✕	✕	✕
Other Data for Attachments					
Bolted wearplate (LDR)		Standard	Standard	Standard	Standard

Compatibilidad de la máquina	CBA 2000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Reference number	744046	-	744047	-
MHT-X 860 S2 OLD	X	-	X	-
Reference number E-RECO	939160	52000534	939161	939162
MHT 790 Mining ST5	X	-	X	X
MHT 790 ST5	X	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	X	-	-
MHT 11250 ST5	-	X	-	-
MHT-X 790 ST3A	X	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	X	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	X	-	-
MHT 790 OLD	X	-	X	X
MHT 10180 OLD	-	X	-	-
MHT 10230 OLD	-	X	-	-
MHT-X 790 OLD	X	-	X	X
MHT-X 790 Mining OLD	X	-	X	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes