Ficha técnica:

## CAZO PARA MATERIAL LIGERO (MHT)



## Características técnicas

- Max. density 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- 500 HB bolted wear plate.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA  $2500 / 4000 \ LDR \ MHT - 52000534$ ].

## Beneficios para el cliente

• High-resistance light material buckets adapted to the power of MHT heavy telehandlers.



Características técnicas		CBA 2000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Distancia al centro de gravedad (mm)		586	710	626	621
Capacidad					
Capacidad (kg)		2010	4000	3023	4007
Capacidad del domo (I)		2010	4000	3023	4007
Capacidad de golpeo (I)		1484	3420	2342	3195
Weight					
Peso (kg)		679	1440	834	1311
Peso y dimensión					
Altura total (mm)	h17	1170	1690	1333	1617
Longitud total (mm)	I1	1365	2053	1661	1896
Anchura (mm)		2450	2500	2500	2500
Parámetros de trabajo					
Equipamiento de máquina		X	X	X	X
Otros datos para accesorios					
Protector atomillado (LDR)		Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Compatibilidad de la máquina	CBA 2000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Número de referencia	744046	-	744047	
MHT-X 860 S2 OLD	X	-	X	
Número de referencia E-RECO	939160	52000534	939161	939162
MHT 790	Х		X	Х
MHT 790 Mining ST5	Х		Х	Х
MHT 790 ST5	X		X	X
MHT 10135 ST5		х		
MHT 10160 ST5	r	X		•
MHT 10180		X	-	
MHT 10200 ST5		X		
MHT 10230		X	-	
MHT 11250 Mining ST5		X		
MHT 11250 ST5		X	-	
MHT-X 790 ST3A	X		X	Х
MHT-X 10135 ST3A		X	-	
MHT-X 10160 ST3A		X		
MHT-X 10200 ST3A		х		
MHT-X 11250 Mining	r	X		•
MHT-X 11250 ST3A		х		
MHT-X 790 <b>OLD</b>	X		X	X
MHT-X 790 Mining OLD	X	-	X	Х

TABLA DE SÍMBOLOS							
$\times$	No se requiere predisposición	88	Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico		
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros		





## Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes