

Ficha técnica :

# CUBO DE MATERIAL LIGERO (MHT)



## Características técnicas

- Densidad máxima 1000 kg/m<sup>3</sup> / 62 lb/ft<sup>3</sup>.
- Placa de desgaste atornillada 500 HB.
- Nota: kit de circulación por carretera obligatorio en Italia. Póngase en contacto con su distribuidor.

[La imagen 3D de la parte superior de esta página es la referencia CBA 2500 / 4000 LDR MHT - 52000534].

## Beneficios para el cliente

- Cucharas para materiales ligeros de alta resistencia adaptadas a la potencia de las manipuladoras telescópicas pesadas MHT.

Características técnicas		CBA 2000 / 2450 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Distancia al centro de gravedad (mm)		586	710	626	621
<b>Capacidad</b>					
Capacidad (kg)		2010	4000	3023	4007
Capacidad del domo (l)		2010	4000	3023	4007
Capacidad de golpeo (l)		1484	3420	2342	3195
<b>Weight</b>					
Peso (kg)		679	1440	834	1311
<b>Peso y dimensión</b>					
Altura total (mm)	h17	1170	1690	1333	1617
Longitud total (mm)	l1	1365	2053	1661	1896
Anchura (mm)		2450	2500	2500	2500
<b>Parámetros de trabajo</b>					
Equipamiento de máquina		✕	✕	✕	✕
<b>Otros datos para accesorios</b>					
Protector atomillado (LDR)		Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Compatibilidad de la máquina	CBA 2000 / 2450 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Número de referencia	744046	-	744047	-
MHT-X 860 S2 <b>OLD</b>	X	-	X	-
Número de referencia E-RECO	939160	52000534	939161	939162
MHT 790 Mining ST5	X	-	X	X
MHT 790 ST5	X	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	X	-	-
MHT 11250 ST5	-	X	-	-
MHT-X 790 ST3A	X	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	X	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	X	-	-
MHT 790 <b>OLD</b>	X	-	X	X
MHT 10180 <b>OLD</b>	-	X	-	-
MHT 10230 <b>OLD</b>	-	X	-	-
MHT-X 790 <b>OLD</b>	X	-	X	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	X	-	X	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes