

Ficha técnica :

CUBO DE MATERIAL LIGERO (MHT)



Características técnicas

- Densidad máxima 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- Placa de desgaste atornillada 500 HB.
- Nota: kit de circulación por carretera obligatorio en Italia. Póngase en contacto con su distribuidor.







[La imagen 3D de la parte superior de esta página es la referencia CBA 2500 / 4000 LDR MHT - 52000534].

Beneficios para el cliente

- Cucharas para materiales ligeros de alta resistencia adaptadas a la potencia de las manipuladoras telescópicas pesadas MHT.

| Características técnicas | | CBA 2000 / 2450 LDR | CBA 2500 / 4000 LDR MHT | CBA 3000 / 2500 LDR | CBA 4000 / 2500 LDR |
|--------------------------------------|-----|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Distancia al centro de gravedad (mm) | | 586 | 710 | 626 | 621 |
| Capacidad | | | | | |
| Capacidad (kg) | | 2010 | 4000 | 3023 | 4007 |
| Capacidad del domo (l) | | 2010 | 4000 | 3023 | 4007 |
| Capacidad de golpeo (l) | | 1484 | 3420 | 2342 | 3195 |
| Weight | | | | | |
| Peso (kg) | | 679 | 1440 | 834 | 1311 |
| Peso y dimensión | | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 1170 | 1690 | 1333 | 1617 |
| Longitud total (mm) | l1 | 1365 | 2053 | 1661 | 1896 |
| Anchura (mm) | | 2450 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Parámetros de trabajo | | | | | |
| Equipamiento de máquina | | X | X | X | X |
| Otros datos para accesorios | | | | | |
| Protector atomillado (LDR) | | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |

| Compatibilidad de la máquina | CBA 2000 / 2450 LDR | CBA 2500 / 4000 LDR MHT | CBA 3000 / 2500 LDR | CBA 4000 / 2500 LDR |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Número de referencia | 744046 | - | 744047 | - |
| MHT-X 860 S2 OLD | X | - | X | - |
| Número de referencia E-RECO | 939160 | 52000534 | 939161 | 939162 |
| MHT 790 Mining ST5 | X | - | X | X |
| MHT 790 ST5 | X | - | X | X |
| MHT 10135 ST5 | - | X | - | - |
| MHT 10160 ST5 | - | X | - | - |
| MHT 10200 ST5 | - | X | - | - |
| MHT 11250 Mining ST5 | - | X | - | - |
| MHT 11250 ST5 | - | X | - | - |
| MHT-X 790 ST3A | X | - | X | X |
| MHT-X 10135 ST3A | - | X | - | - |
| MHT-X 10160 ST3A | - | X | - | - |
| MHT-X 10200 ST3A | - | X | - | - |
| MHT-X 11250 Mining | - | X | - | - |
| MHT-X 11250 ST3A | - | X | - | - |
| MHT 790 OLD | X | - | X | X |
| MHT 10180 OLD | - | X | - | - |
| MHT 10230 OLD | - | X | - | - |
| MHT-X 790 OLD | X | - | X | X |
| MHT-X 790 Mining OLD | X | - | X | X |

| TABLA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
|  | Predisposición eléctrica |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes