Scheda tecnica:

BENNA PER MATERIALE LEGGERO (MHT)



Specifiche tecniche

- Max. density 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- 500 HB bolted wear plate.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA $2500 / 4000 \ LDR \ MHT - 52000534$].

Vantaggi per i clienti

 High-resistance light material buckets adapted to the power of MHT heavy telehandlers.



BENNA PER MATERIALE LEGGERO (MHT) creato il 16 dicembre 2025 09:33 UTC

Specifiche tecniche		CBA 2000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Distanza dal centro di gravità (mm)		586	710	626	621
Capacità					
Capacità (kg)		2010	4000	3023	4007
Capacità della cupola (I)		2010	4000	3023	4007
Capacità a raso (I)		1484	3420	2342	3195
Weight					
Peso (kg)		679	1440	834	1311
Peso e dimensioni					
Altezza (mm)	h17	1170	1690	1333	1617
Lunghezza totale (mm)	l1	1365	2053	1661	1896
Larghezza (mm)		2450	2500	2500	2500
Parametri di funzionamento					
Equipaggiamento macchina		X	X	X	X
Altri dati per accessori					
Lama d'usura imbullonata (LDR)		Standard	Standard	Standard	Standard

Compatibilità della macchina	CBA 2000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Codice	744046	-	744047	
MHT-X 860 S2 OLD	Х	-	Х	-
Codice E-RECO	939160	52000534	939161	939162
MHT 790 Mining ST5	X		X	Х
MHT 790 ST5	Х	-	X	Х
MHT 10135 ST5		X		
MHT 10160 ST5	•	Х	-	
MHT 10200 ST5		X		
MHT 11250 Mining ST5	<u> </u>	X	<u>-</u>	•
MHT 11250 ST5	-	X	-	
MHT-X 790 ST3A	X	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	
MHT-X 10160 ST3A	•	Х	-	
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	
MHT-X 11250 Mining	<u> </u>	X	<u>-</u>	-
MHT-X 11250 ST3A	-	X	-	
MHT 790 OLD	X	-	X	X
MHT 10180 OLD		Х		
MHT 10230 OLD	-	X	-	
MHT-X 790 OLD	Х		Х	X
MHT-X 790 Mining OLD	Χ	-	Х	X

TABELLA DEI SIMBOLI								
X	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio			
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri			





Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes