

Karta danych technicznych :

LIGHT MATERIAL BUCKET (MHT)



Charakterystyka techniczna

- Max. density 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- 500 HB bolted wear plate.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.







[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA 2500 / 4000 LDR MHT - 52000534].

Korzyści dla klienta

- High-resistance light material buckets adapted to the power of MHT heavy telehandlers.

Charakterystyka techniczna		CBA 2000 / 2450 LDR	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR	CBA 2500/4000 LDR MHT
Odległość od środka ciężkości (mm)		586	626	621	710
Pojemność					
Pojemność (kg)		2010	3023	4007	4000
Pojemność kopuły (l)		2010	3023	4007	4000
Pojemność ubitego materiału (l)		1484	2342	3195	3420
Weight					
Masa całkowita (kg)		679	834	1311	1440
Waga i wymiary					
Wysokość całkowita (mm)		h17 1170	1333	1617	1690
Długość całkowita (mm)		l1 1365	1661	1896	2053
Szerokość (mm)		2450	2500	2500	2500
Parametry robocze					
Wyposażenie maszyny		×	×	×	×
Pozostałe dane osprzętu					
Przykręcany lemiesz (LDR)		Standard	Standard	Standard	Standard

Kompatybilność maszyn	CBA 2000 / 2450 LDR	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR	CBA 2500/4000 LDR MHT
Numer katalogowy	744046	744047	-	-
MHT-X 860 S2 OLD	X	X	-	-
Numer katalogowy E-RECO	939160	939161	939162	52000534
MHT 790 Mining ST5	X	X	X	-
MHT 790 ST5	X	X	X	-
MHT 10135 ST5	-	-	-	X
MHT 10160 ST5	-	-	-	X
MHT 10200 ST5	-	-	-	X
MHT 11250 Mining ST5	-	-	-	X
MHT 11250 ST5	-	-	-	X
MHT-X 790 ST3A	X	X	X	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	-	X
MHT-X 10160 ST3A	-	-	-	X
MHT-X 10200 ST3A	-	-	-	X
MHT-X 11250 Mining	-	-	-	X
MHT-X 11250 ST3A	-	-	-	X
MHT 790 OLD	X	X	X	-
MHT 10180 OLD	-	-	-	X
MHT 10230 OLD	-	-	-	X
MHT-X 790 OLD	X	X	X	-
MHT-X 790 Mining OLD	X	X	X	-

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes