

Ficha técnica :

LIGHT MATERIAL BUCKET (MHT)



Características técnicas

- Max. density 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- 500 HB bolted wear plate.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA 2500 / 4000 LDR MHT - 52000534].

Benefícios para o cliente

- High-resistance light material buckets adapted to the power of MHT heavy telehandlers.

Technical characteristics	CBA 2000 / 2450 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Distância do centro de gravidade (mm)	586	710	626	621
Capacities				
Capacidade (kg)	2010	4000	3023	4007
Capacidade da cúpula (l)	2010	4000	3023	4007
Capacidade nivelado (l)	1484	3420	2342	3195
Weight				
Peso (kg)	679	1440	834	1311
Weight and dimensions				
Altura total (mm)	h17	1170	1690	1333
Comprimento total (mm)	l1	1365	2053	1661
Largura (mm)		2450	2500	2500
Working Parameters				
Equipamento da máquina	✗	✗	✗	✗
Other Data for Attachments				
Lâmina de desgaste aparafusada (LDR)	Standard	Standard	Standard	Standard

Máquina de compatibilidades	CBA 2000 / 2450 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Número de referência	744046	-	744047	-
MHT-X 860 S2 <small>OLD</small>	X	-	X	-
Número de referência E-RECO	939160	52000534	939161	939162
MHT 790 Mining ST5	X	-	X	X
MHT 790 ST5	X	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	X	-	-
MHT 11250 ST5	-	X	-	-
MHT-X 790 ST3A	X	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	X	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	X	-	-
MHT 790 <small>OLD</small>	X	-	X	X
MHT 10180 <small>OLD</small>	-	X	-	-
MHT 10230 <small>OLD</small>	-	X	-	-
MHT-X 790 <small>OLD</small>	X	-	X	X
MHT-X 790 Mining <small>OLD</small>	X	-	X	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes