

Ficha técnica :

# BALDE PARA MATERIAIS LIGEIROS (MHT)



## Características técnicas

- Densidade máxima 1000 kg/m<sup>3</sup> / 62 lb/ft<sup>3</sup>.
- Placa de desgaste aparafusada 500 HB.
- Nota: o kit de circulação rodoviária é obrigatório em Itália. Contacte o seu revendedor.







[A imagem 3D no topo desta página é a referência CBA 2500 / 4000 LDR MHT - 52000534].

## Benefícios para o cliente

- Baldes para materiais ligeiros de alta resistência adaptados à potência dos elevadores telescópicos pesados MHT.

Características técnicas		CBA 2000 / 2450 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Distância ao centro de gravidade (mm)		586	710	626	621
<b>Capacidade</b>					
Capacidade (kg)		2010	4000	3023	4007
Capacidade da cúpula (l)		2010	4000	3023	4007
Capacidade nivelado (l)		1484	3420	2342	3195
<b>Weight</b>					
Peso (kg)		679	1440	834	1311
<b>Peso e dimensões</b>					
Altura total (mm)	h17	1170	1690	1333	1617
Comprimento total (mm)	l1	1365	2053	1661	1896
Largura (mm)		2450	2500	2500	2500
<b>Parâmetros de trabalho</b>					
Equipamento da máquina		×	×	×	×
<b>Outros dados para os acessórios</b>					
Lâmina de desgaste aparafusada (LDR)		Standard	Standard	Standard	Standard

Máquina de compatibilidades	CBA 2000 / 2450 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Número de referência	744046	-	744047	-
MHT-X 860 S2 <b>OLD</b>	X	-	X	-
Número de referência E-RECO	939160	52000534	939161	939162
MHT 790 Mining ST5	X	-	X	X
MHT 790 ST5	X	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-
MHT 11250 Mining ST5	-	X	-	-
MHT 11250 ST5	-	X	-	-
MHT-X 790 ST3A	X	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 11250 Mining	-	X	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	X	-	-
MHT 790 <b>OLD</b>	X	-	X	X
MHT 10180 <b>OLD</b>	-	X	-	-
MHT 10230 <b>OLD</b>	-	X	-	-
MHT-X 790 <b>OLD</b>	X	-	X	X
MHT-X 790 Mining <b>OLD</b>	X	-	X	X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes