

Fiche technique :

LIGHT MATERIAL BUCKET (MHT)



Customer benefits

- High-resistance light material buckets adapted to the power of MHT heavy telehandlers.

Technical characteristics

- Max. density 1000kg/m3.
- 500HB bolted wear plate.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.


[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA 2500 / 4000 LDR MHT - 52000534].

 **ATTACHMENTS**

Technical characteristics		CBA 2000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Distance to center of gravity (mm)		586	710	626	621
Capacities					
Capacity (kg)		2010	4000	3023	4007
Heaped capacity (l)		2010	4000	3023	4007
Struck capacity (l)		1484	3420	2342	3195
Weight					
Overall weight (kg)		679	1440	834	1311
Weight and dimensions					
Overall height (mm)	h17	1170	1690	1333	1617
Overall length (mm)	l1	1365	2053	1661	1896
Width (mm)		2450	2500	2500	2500
Working Parameters					
Machine Equipment		✕	✕	✕	✕
Other Data for Attachments					
Bolted wearplate (LDR)		Standard	Standard	Standard	Standard

Compatibilité machine	CBA 2000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Reference number	744046	-	744047	-
MHT-X 860 S2 OLD	X	-	X	-
Reference number E-RECO	939160	52000534	939161	939162
MHT 790 ST5	X	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-
MHT 11250 ST5	-	X	-	-
MHT-X 790 Mining	-	-	-	X
MHT-X 790 ST3A	X	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	X	-	-
MHT 790 OLD	X	-	X	X
MHT 10180 OLD	-	X	-	-
MHT 10230 OLD	-	X	-	-
MHT-X 790 OLD	X	-	X	X

TABLEAU DES SYMBOLES					
	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes