

Karta danych technicznych :

LIGHT MATERIAL BUCKET (MHT)



Korzyści dla klienta

- High-resistance light material buckets adapted to the power of MHT heavy telehandlers.







Charakterystyka techniczna

- Max. density 1000kg/m³.
- 500HB bolted wear plate.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA 2500 / 4000 LDR MHT - 52000534].

Charakterystyka techniczna		CBA 2000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Odległość od środka ciężkości (mm)		586	710	626	621
Pojemność					
Pojemność (kg)		2010	4000	3023	4007
Pojemność kopuły (l)		2010	4000	3023	4007
Pojemność ubitego materiału (l)		1484	3420	2342	3195
Weight					
Masa całkowita (kg)		679	1440	834	1311
Waga i wymiary					
Wysokość całkowita (mm)		h17 1170	1690	1333	1617
Długość całkowita (mm)		l1 1365	2053	1661	1896
Szerokość (mm)		2450	2500	2500	2500
Parametry robocze					
Wyposażenie maszyny		×	×	×	×
Rura elastyczna		-	-	Nie	Nie
Pozostałe dane osprzętu					
Przykręcany lemiesz (LDR)		W standardzie	W standardzie	W standardzie	W standardzie

Kompatybilność maszyn	CBA 2000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Numer katalogowy	744046	-	744047	-
MHT-X 860 S2 OLD	X	-	X	-
Numer katalogowy E-RECO	939160	52000534	939161	939162
MHT 790 ST5	X	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-
MHT 11250 ST5	-	X	-	-
MHT-X 790 Mining	-	-	-	X
MHT-X 790 ST3A	X	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	X	-	-
MHT 790 OLD	X	-	X	X
MHT 10180 OLD	-	X	-	-
MHT 10230 OLD	-	X	-	-
MHT-X 790 OLD	X	-	X	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes