

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

LIGHT MATERIAL BUCKET (MHT)



Customer benefits

- High-resistance light material buckets adapted to the power of MHT heavy telehandlers.

Technical characteristics

- Max. density 1000kg/m³.
- 500HB bolted wear plate.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA 2500 / 4000 LDR MHT - 52000534].

| Technical characteristics | | CBA 2000 / 2500 LDR | CBA 2500 / 4000 LDR MHT | CBA 3000 / 2500 LDR | CBA 4000 / 2500 LDR |
|------------------------------------|-----|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Distance to center of gravity (mm) | | 586 | 710 | 626 | 621 |
| Capacities | | | | | |
| Capacity (kg) | | 2010 | 4000 | 3023 | 4007 |
| Heaped capacity (l) | | 2010 | 4000 | 3023 | 4007 |
| Struck capacity (l) | | 1484 | 3420 | 2342 | 3195 |
| Weight | | | | | |
| Overall weight (kg) | | 679 | 1440 | 834 | 1311 |
| Weight and dimensions | | | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 1170 | 1690 | 1333 | 1617 |
| Overall length (mm) | l1 | 1365 | 2053 | 1661 | 1896 |
| Width (mm) | | 2450 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Working Parameters | | | | | |
| Machine Equipment | | × | × | × | × |
| Other Data for Attachments | | | | | |
| Bolted wearplate (LDR) | | Standard | Standard | Standard | Standard |

| Совместимость с машинами | CBA 2000 / 2500 LDR | CBA 2500 / 4000 LDR MHT | CBA 3000 / 2500 LDR | CBA 4000 / 2500 LDR |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Reference number | 744046 | - | 744047 | - |
| MHT-X 860 S2 OLD | X | - | X | - |
| Reference number E-RECO | 939160 | 52000534 | 939161 | 939162 |
| MHT 790 ST5 | X | - | X | X |
| MHT 10135 ST5 | - | X | - | - |
| MHT 10160 ST5 | - | X | - | - |
| MHT 10200 ST5 | - | X | - | - |
| MHT 11250 ST5 | - | X | - | - |
| MHT-X 790 Mining | - | - | - | X |
| MHT-X 790 ST3A | X | - | X | X |
| MHT-X 10135 ST3A | - | X | - | - |
| MHT-X 10160 ST3A | - | X | - | - |
| MHT-X 10200 ST3A | - | X | - | - |
| MHT-X 11250 ST3A | - | X | - | - |
| MHT 790 OLD | X | - | X | X |
| MHT 10180 OLD | - | X | - | - |
| MHT 10230 OLD | - | X | - | - |
| MHT-X 790 OLD | X | - | X | X |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта