

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

LIGHT MATERIAL BUCKET (MHT)



Customer benefits

- High-resistance light material buckets adapted to the power of MHT heavy telehandlers.

Technical characteristics

- Max. density 1000kg/m³.
- 500HB bolted wear plate.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA 2500 / 4000 LDR MHT - 52000534].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Technical characteristics		CBA 2000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Distance to center of gravity (mm)		586	710	626	621
Capacities					
Capacity (kg)		2010	4000	3023	4007
Heaped capacity (l)		2010	4000	3023	4007
Struck capacity (l)		1484	3420	2342	3195
Weight					
Overall weight (kg)		679	1440	834	1311
Weight and dimensions					
Overall height (mm)	h17	1170	1690	1333	1617
Overall length (mm)	l1	1365	2053	1661	1896
Width (mm)		2450	2500	2500	2500
Working Parameters					
Machine Equipment		✕	✕	✕	✕
Other Data for Attachments					
Bolted wearplate (LDR)		Standard	Standard	Standard	Standard

Совместимость с машинами	CBA 2000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Reference number	744046	-	744047	-
MHT-X 860 S2 OLD	X	-	X	-
Reference number E-RECO	939160	52000534	939161	939162
MHT 790 ST5	X	-	X	X
MHT 10135 ST5	-	X	-	-
MHT 10160 ST5	-	X	-	-
MHT 10200 ST5	-	X	-	-
MHT 11250 ST5	-	X	-	-
MHT-X 790 Mining	-	-	-	X
MHT-X 790 ST3A	X	-	X	X
MHT-X 10135 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10160 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 10200 ST3A	-	X	-	-
MHT-X 11250 ST3A	-	X	-	-
MHT 790 OLD	X	-	X	X
MHT 10180 OLD	-	X	-	-
MHT 10230 OLD	-	X	-	-
MHT-X 790 OLD	X	-	X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта