

Technisches Datenblatt :

# **LIGHT MATERIAL BUCKET (MRT)**



## **Kundenvorteile**



- Usually placed in from on a window/ an opening on a deconstructed building to load rubbles.
- Especially usefull for deconstruction applications: the wide opening of this bucket prevents rubbles & misc. materials from falling to the ground.
- Designed to suit to MRT's specific boom head position.
- Note: rotating telehandlers are not designed for intensive loading applications.

## **Technische Merkmale**

- Bucket dedicated to the handling of light materials (< 1000kg/m3).
- Reinforced structure (base, blade and sides).

Technische Merkmale		CBA 1500 / 2450
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		696
Kapazität		
Tragfähigkeit (kg)		1529
Kuppelkapazität (l)		1529
Gestrichene Tragfähigkeit (l)		1101
Gewicht		
Gewicht (kg)		529
Gewicht und Abmessungen		
Gesamthöhe (mm)	h17	997
Gesamtlänge (mm)	l1	1170
Breite (mm)		2450
Arbeitsparameter		
Maschinenausrüstung		✗
Schlauch		Nein

Machines compatibility		CBA 1500 / 2450
Teile-Nummer E-RECO		921279
MRT 1645 75		X
MRT 1645 115		X
MRT 1845 75		X
MRT 1845 115		X
MRT 2145 115		X
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2545 115		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X
MRT-X 1645		X
MRT-X 1845		X
MRT-X 2145		X
MRT-X 2260		X
MRT-X 2545		X
MRT-X 2570		X
MRT-X 2660		X
MRT-X 3060		X
MRT-X 3570		X
MRT-X 3570 ES		X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>		X
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>		X
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>		X
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>		X
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>		X
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>		X
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.  
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes