

Ficha técnica :

CAZO PARA MATERIAL LIGERO (MRT)



Características técnicas







- Bucket dedicated to the handling of light materials (< 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³).
- Reinforced structure (base, blade and sides).

Beneficios para el cliente

- Usually placed in from on a window/ an opening on a deconstructed building to load rubbles.
- Especially usefull for deconstruction applications: the wide opening of this bucket prevents rubbles & misc. materials from falling to the ground.
- Designed to suit to MRT's specific boom head position.
- Note: rotating telehandlers are not designed for intensive loading applications.

| Características técnicas | | CBA 1500 / 2450 |
|--------------------------------------|-----|-----------------|
| Distancia al centro de gravedad (mm) | | 696 |
| Capacidad | | |
| Capacidad (kg) | | 1529 |
| Capacidad del domo (l) | | 1529 |
| Capacidad de golpeo (l) | | 1101 |
| Weight | | |
| Peso (kg) | | 529 |
| Peso y dimensión | | |
| Altura total (mm) | h17 | 997 |
| Longitud total (mm) | l1 | 1170 |
| Anchura (mm) | | 2450 |
| Parámetros de trabajo | | |
| Equipamiento de máquina | | ✕ |

| Compatibilidad de la máquina | | CBA 1500 / 2450 |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| Número de referencia E-RECO | | 921279 |
| MRT 1645 75 | | X |
| MRT 1645 115 | | X |
| MRT 1845 75 | | X |
| MRT 1845 115 | | X |
| MRT 2145 115 | | X |
| MRT 2260 | | X |
| MRT 2260 e | | X |
| MRT 2545 115 | | X |
| MRT 2570 | | X |
| MRT 2660 | | X |
| MRT 2660 e | | X |
| MRT 3060 | | X |
| MRT 3570 | | X |
| MRT 3570 ES | | X |
| MRT-X 1645 | | X |
| MRT-X 1845 | | X |
| MRT-X 2145 | | X |
| MRT-X 2260 | | X |
| MRT-X 2545 | | X |
| MRT-X 2570 | | X |
| MRT-X 2660 | | X |
| MRT-X 3060 | | X |
| MRT-X 3570 | | X |
| MRT-X 3570 ES | | X |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD | | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD | | X |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD | | X |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD | | X |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD | | X |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD | | X |
| MRT 2150 Privilege Plus OLD | | X |
| MRT 2470 Privilege Plus OLD | | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD | | X |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD | | X |
| MRT 2550 Privilege Plus OLD | | X |
| MRT 3050 Privilege Plus OLD | | X |
| MRT-X 1840 Easy 360° OLD | | X |
| MRT-X 1840 Easy 400° OLD | | X |
| MRT-X 2145 Easy 360° OLD | | X |
| MRT-X 2145 Easy 400° OLD | | X |
| MRT-X 2150 Privilege Plus OLD | | X |
| MRT-X 2470 Privilege Plus OLD | | X |
| MRT-X 2545 Easy 360° OLD | | X |
| MRT-X 2545 Easy 400° OLD | | X |
| MRT-X 2550 Privilege Plus OLD | | X |
| MRT-X 3050 Privilege Plus OLD | | X |

| TABLA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
|  | Predisposición eléctrica |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes