Scheda tecnica:

## BENNA PER MATERIALE LEGGERO (MRT)



## Specifiche tecniche

- Bucket dedicated to the handling of light materials (< 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³).</li>
- · Reinforced structure (base, blade and sides).

## Vantaggi per i clienti

- Usually placed in from on a window/ an opening on a deconstructed building to load rubbles.
- Especially usefull for deconstruction applications: the wide opening of this bucket prevents rubbles & misc. materials from falling to the ground.
- Designed to suit to MRT's specific boom head position.
- Note: rotating telehandlers are not designed for intensive loading applications.



Specifiche tecniche		CBA 1500 / 2450
Distanza dal centro di gravità (mm)		696
Capacità		
Capacità (kg)		1529
Capacità della cupola (I)		1529
Capacità a raso (I)		1101
Weight		
Peso (kg)		529
Peso e dimensioni		
Altezza (mm)	h17	997
Lunghezza totale (mm)	I1	1170
Larghezza (mm)		2450
Parametri di funzionamento		
Equipaggiamento macchina		×

Compatibilità della macchina	CBA 1500 / 2450
Codice E-RECO	921279
MRT 1645 75	х
MRT 1645 115	х
MRT 1845 75	х
MRT 1845 115	х
MRT 2145 115	х
MRT 2260	х
MRT 2260 e	x
MRT 2545 115	х
MRT 2570	x
MRT 2660	X
MRT 2660 e	x
MRT 3060	x
MRT 3570	X
MRT 3570 ES	x
MRT-X 1645	X
MRT-X 1840 Easy 360°	x
MRT-X 1840 Easy 400°	X
MRT-X 1845	X X
MRT-X 2145	X
MRT-X 2145 Easy 360°	x
MRT-X 2145 Easy 400°	X
MRT-X 2150 Privilege Plus	x
MRT-X 2260	X
MRT-X 2470 Privilege Plus	x
MRT-X 2545	X
MRT-X 2545 Easy 360°	x
MRT-X 2545 Easy 400°	Х
MRT-X 2550 Privilege Plus	X
MRT-X 2570	Х
MRT-X 2660	Х
MRT-X 3050 Privilege Plus	X
MRT-X 3060	X
MRT-X 3570	X
MRT-X 3570 ES	X X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	
	X X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X X
	X X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X
WINT 3030 FITVILEGE FIUS (ULD)	^

TABELLA DEI SIMBOLI								
×	Nessuna predisposizione richiesta	88	Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio			
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri			





## Sede centrale

MANITOU ITALIA SrI Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes