

Scheda tecnica :

# **BENNA PER MATERIALE LEGGERO (MRT)**



## **Specifiche tecniche**

- Bucket dedicated to the handling of light materials (< 1000 kg/m<sup>3</sup> / 62 lb/ft<sup>3</sup>).
- Reinforced structure (base, blade and sides).

## **Vantaggi per i clienti**

- Usually placed in front of a window/ an opening on a deconstructed building to load rubble.
- Especially useful for deconstruction applications: the wide opening of this bucket prevents rubble & misc. materials from falling to the ground.
- Designed to suit to MRT's specific boom head position.
- Note: rotating telehandlers are not designed for intensive loading applications.

|                                     |     |                 |
|-------------------------------------|-----|-----------------|
| <b>Specifiche tecniche</b>          |     | CBA 1500 / 2450 |
| Distanza dal centro di gravità (mm) |     | 696             |
| <b>Capacità</b>                     |     |                 |
| Capacità (kg)                       |     | 1529            |
| Capacità della cupola (l)           |     | 1529            |
| Capacità a raso (l)                 |     | 1101            |
| <b>Weight</b>                       |     |                 |
| Peso (kg)                           |     | 529             |
| <b>Peso e dimensioni</b>            |     |                 |
| Altezza (mm)                        | h17 | 997             |
| Lunghezza totale (mm)               | l1  | 1170            |
| Larghezza (mm)                      |     | 2450            |
| <b>Parametri di funzionamento</b>   |     |                 |
| Equipaggiamento macchina            |     | X               |

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| <b>Compatibilità della macchina</b>            |  | CBA 1500 / 2450 |
| <b>Codice E-RECO</b>                           |  | 921279          |
| MRT 1645 75                                    |  | X               |
| MRT 1645 115                                   |  | X               |
| MRT 1845 75                                    |  | X               |
| MRT 1845 115                                   |  | X               |
| MRT 2145 115                                   |  | X               |
| MRT 2260                                       |  | X               |
| MRT 2260 e                                     |  | X               |
| MRT 2545 115                                   |  | X               |
| MRT 2570                                       |  | X               |
| MRT 2660                                       |  | X               |
| MRT 2660 e                                     |  | X               |
| MRT 3060                                       |  | X               |
| MRT 3570                                       |  | X               |
| MRT 3570 ES                                    |  | X               |
| MRT-X 1645                                     |  | X               |
| MRT-X 1845                                     |  | X               |
| MRT-X 2145                                     |  | X               |
| MRT-X 2260                                     |  | X               |
| MRT-X 2545                                     |  | X               |
| MRT-X 2570                                     |  | X               |
| MRT-X 2660                                     |  | X               |
| MRT-X 3060                                     |  | X               |
| MRT-X 3570                                     |  | X               |
| MRT-X 3570 ES                                  |  | X               |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>  |  | X               |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>  |  | X               |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>  |  | X               |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>  |  | X               |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>  |  | X               |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>  |  | X               |
| MRT 2150 Privilege Plus <small>(OLD)</small>   |  | X               |
| MRT 2470 Privilege Plus <small>(OLD)</small>   |  | X               |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>  |  | X               |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>  |  | X               |
| MRT 2550 Privilege Plus <small>(OLD)</small>   |  | X               |
| MRT 3050 Privilege Plus <small>(OLD)</small>   |  | X               |
| MRT-X 1840 Easy 360° <small>(OLD)</small>      |  | X               |
| MRT-X 1840 Easy 400° <small>(OLD)</small>      |  | X               |
| MRT-X 2145 Easy 360° <small>(OLD)</small>      |  | X               |
| MRT-X 2145 Easy 400° <small>(OLD)</small>      |  | X               |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <small>(OLD)</small> |  | X               |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <small>(OLD)</small> |  | X               |
| MRT-X 2545 Easy 360° <small>(OLD)</small>      |  | X               |
| MRT-X 2545 Easy 400° <small>(OLD)</small>      |  | X               |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <small>(OLD)</small> |  | X               |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <small>(OLD)</small> |  | X               |

| <b>TABELLA DEI SIMBOLI</b> |                                   |  |                             |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|
|                            | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|                            | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Sede centrale**

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes