

技術シート :

LIGHT MATERIAL BUCKET (MRT)



諸元

- Bucket dedicated to the handling of light materials (< 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³).
- Reinforced structure (base, blade and sides).

お客様のメリット

- Usually placed in front of a window/ an opening on a deconstructed building to load rubble.
- Especially useful for deconstruction applications: the wide opening of this bucket prevents rubble & misc. materials from falling to the ground.
- Designed to suit MRT's specific boom head position.
- Note: rotating telehandlers are not designed for intensive loading applications.

諸元		CBA 1500 / 2450
重心位置までの距離 (mm)		696
キャパシティ		
諸元 (kg)		1529
ドーム容量 (l)		1529
打撃能力 (l)		1101
重量		
重量 (kg)		529
仕様		
全高 (mm)	h17	997
全長 (mm)	l1	1170
幅 (mm)		2450
ワーキング パラメーター		
機械設備		X

マシンの互換性		CBA 1500 / 2450
参照番号 E-RECO		921279
MRT 1645 75		X
MRT 1645 115		X
MRT 1845 75		X
MRT 1845 115		X
MRT 2145 115		X
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2545 115		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X
MRT-X 1645		X
MRT-X 1845		X
MRT-X 2145		X
MRT-X 2260		X
MRT-X 2545		X
MRT-X 2570		X
MRT-X 2660		X
MRT-X 3060		X
MRT-X 3570		X
MRT-X 3570 ES		X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>		X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>		X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>		X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>		X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>		X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>		X
MRT 2150 Privilege Plus <small>(OLD)</small>		X
MRT 2470 Privilege Plus <small>(OLD)</small>		X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <small>(OLD)</small>		X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <small>(OLD)</small>		X
MRT 2550 Privilege Plus <small>(OLD)</small>		X
MRT 3050 Privilege Plus <small>(OLD)</small>		X
MRT-X 1840 Easy 360° <small>(OLD)</small>		X
MRT-X 1840 Easy 400° <small>(OLD)</small>		X
MRT-X 2145 Easy 360° <small>(OLD)</small>		X
MRT-X 2145 Easy 400° <small>(OLD)</small>		X
MRT-X 2150 Privilege Plus <small>(OLD)</small>		X
MRT-X 2470 Privilege Plus <small>(OLD)</small>		X
MRT-X 2545 Easy 360° <small>(OLD)</small>		X
MRT-X 2545 Easy 400° <small>(OLD)</small>		X
MRT-X 2550 Privilege Plus <small>(OLD)</small>		X
MRT-X 3050 Privilege Plus <small>(OLD)</small>		X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes