

Ficha técnica :

# **LIGHT MATERIAL BUCKET (MRT)**



## **Características técnicas**







- Bucket dedicated to the handling of light materials (< 1000 kg/m<sup>3</sup> / 62 lb/ft<sup>3</sup>).
- Reinforced structure (base, blade and sides).

## **Benefícios para o cliente**

- Usually placed in from on a window/ an opening on a deconstructed building to load rubbles.
- Especially usefull for deconstruction applications: the wide opening of this bucket prevents rubbles & misc. materials from falling to the ground.
- Designed to suit to MRT's specific boom head position.
- Note: rotating telehandlers are not designed for intensive loading applications.

Características técnicas		CBA 1500 / 2450
Distância ao centro de gravidade (mm)		696
Capacidade		
Capacidade (kg)		1529
Capacidade da cúpula (l)		1529
Capacidade nivelado (l)		1101
Weight		
Peso (kg)		529
Peso e dimensões		
Altura total (mm)	h17	997
Comprimento total (mm)	l1	1170
Largura (mm)		2450
Parâmetros de trabalho		
Equipamento da máquina		✕

Máquina de compatibilidades		CBA 1500 / 2450
Número de referência E-RECO		921279
MRT 1645 75		X
MRT 1645 115		X
MRT 1845 75		X
MRT 1845 115		X
MRT 2145 115		X
MRT 2260		X
MRT 2260 e		X
MRT 2545 115		X
MRT 2570		X
MRT 2660		X
MRT 2660 e		X
MRT 3060		X
MRT 3570		X
MRT 3570 ES		X
MRT-X 1645		X
MRT-X 1845		X
MRT-X 2145		X
MRT-X 2260		X
MRT-X 2545		X
MRT-X 2570		X
MRT-X 2660		X
MRT-X 3060		X
MRT-X 3570		X
MRT-X 3570 ES		X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>		X
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>		X
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>		X
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>		X
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>		X
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>		X
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes