

Ficha técnica :

LIGHT MATERIAL BUCKET (MRT)



Características técnicas







- Bucket dedicated to the handling of light materials (< 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³).
- Reinforced structure (base, blade and sides).

Benefícios para o cliente

- Usually placed in from on a window/ an opening on a deconstructed building to load rubbles.
- Especially usefull for deconstruction applications: the wide opening of this bucket prevents rubbles & misc. materials from falling to the ground.
- Designed to suit to MRT's specific boom head position.
- Note: rotating telehandlers are not designed for intensive loading applications.

Características técnicas		CBA 1500 / 2450	
Distância ao centro de gravidade (mm)			696
Capacidade			
Capacidade (kg)			1529
Capacidade da cúpula (l)			1529
Capacidade nivelado (l)			1101
Weight			
Peso (kg)			529
Peso e dimensões			
Altura total (mm)	h17		997
Comprimento total (mm)	l1		1170
Largura (mm)			2450
Parâmetros de trabalho			
Equipamento da máquina			X

Máquina de compatibilidades		CBA 1500 / 2450	
Número de referência E-RECO			921279
MRT 1645 75			X
MRT 1645 115			X
MRT 1845 75			X
MRT 1845 115			X
MRT 2145 115			X
MRT 2260			X
MRT 2260 e			X
MRT 2545 115			X
MRT 2570			X
MRT 2660			X
MRT 2660 e			X
MRT 3060			X
MRT 3570			X
MRT 3570 ES			X
MRT 4080			X
MRT-X 1645			X
MRT-X 1845			X
MRT-X 2145			X
MRT-X 2260			X
MRT-X 2545			X
MRT-X 2570			X
MRT-X 2660			X
MRT-X 3060			X
MRT-X 3570			X
MRT-X 3570 ES			X
MRT-X 4080			X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD			X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD			X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD			X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD			X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD			X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD			X
MRT 2150 Privilege Plus OLD			X
MRT 2470 Privilege Plus OLD			X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD			X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD			X
MRT 2550 Privilege Plus OLD			X
MRT 3050 Privilege Plus OLD			X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD			X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD			X
MRT-X 2145 Easy 360° OLD			X
MRT-X 2145 Easy 400° OLD			X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD			X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD			X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD			X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD			X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD			X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD			X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes