Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

КОВШ ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРИАЛОВ (MRT)



Технические характеристики

 Ковш, предназначенный для операций с легкими материалами (менее 1000 кг/м3).

Потребительские преимущества

- Обычно помещается в окно/отверстие сносимого строения для загрузки битых остатков.
- Особенно полезен при демонтажных работах: широкая площадь ковша предотвращает выпадение из него боя и прочих материалов.
- Разработан под определенное положение оголовка стрелы погрузчика MRT.
- Примечание: поворотные телескопические погрузчики разработаны для неинтенсивных загрузочных работ.



		мом дательных пастору по податили и полору по податили по
Технические характеристики		CBA 1500 / 2450
Расстояние от центра тяжести (mm)		696
Грузоподъемность		
Грузоподъемность (kg)		1529
Вместимость купола (I)		1529
Погрузочная ёмкость (I)		1101
Bec		
Общий вес (kg)		529
Вес и размеры		
Общая высота (mm)	h17	997
Общая длина (mm)	I1	1170
Ширина (mm)		2450
Рабочие характеристики		
Оборудование машины		X

Совместимость с машинами	CBA 1500 / 2450
Артикул E-RECO	921279
MRT 1645 75	x
MRT 1645 115	x
MRT 1845 75	x
MRT 1845 115	x
MRT 2145 115	x
MRT 2260	x
MRT 2260 e	x
MRT 2545 115	x
MRT 2570	x
MRT 2660	x
MRT 2660 e	х
MRT 3060	х
MRT 3570	х
MRT 3570 ES	х
MRT-X 1645	x
MRT-X 1840 Easy 360°	x
MRT-X 1840 Easy 400°	x
MRT-X 1845	x
MRT-X 2145	х
MRT-X 2145 Easy 360°	x
MRT-X 2145 Easy 400°	x
MRT-X 2150 Privilege Plus	х
MRT-X 2260	х
MRT-X 2470 Privilege Plus	х
MRT-X 2545	х
MRT-X 2545 Easy 360°	x
MRT-X 2545 Easy 400°	х
MRT-X 2550 Privilege Plus	х
MRT-X 2570	х
MRT-X 2660	х
MRT-X 3050 Privilege Plus	х
MRT-X 3060	х
MRT-X 3570	х
MRT-X 3570 ES	Х
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	Х
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	Х
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	Х
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	Х
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	Х
MRT 2150 Privilege Plus OLD	Х
MRT 2470 Privilege Plus OLD	Х
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	Х

ТАБЛИЦА СИМВОЛ	ица символов								
X	Не требуется предрасположенность	88	Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак				
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров				





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта