

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :



## Customer benefits







- Usually placed in from on a window/ an opening on a deconstructed building to load rubbles.
- Especially usefull for deconstruction applications: the wide opening of this bucket prevents rubbles & misc. materials from falling to the ground.
- Designed to suit to MRT's specific boom head position.
- Note: rotating telehandlers are not designed for intensive loading applications.

## Technical characteristics

- Bucket dedicated to the handling of light materials (< 1000kg/m3).
- Reinforced structure (base, blade and sides).

Technical characteristics		CBA 1500 / 2450	
Distance to center of gravity (mm)		696	
Capacities			
Capacity (kg)		1529	
Heaped capacity (l)		1529	
Struck capacity (l)		1101	
Weight			
Overall weight (kg)		529	
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17	997	
Overall length (mm)	l1	1170	
Width (mm)		2450	
Working Parameters			
Machine Equipment		✕	

Совместимость с машинами		CBA 1500 / 2450	
Reference number E-RECO		921279	
MRT 1645 75		X	
MRT 1645 115		X	
MRT 1845 75		X	
MRT 1845 115		X	
MRT 2145 115		X	
MRT 2260		X	
MRT 2260 e		X	
MRT 2545 115		X	
MRT 2570		X	
MRT 2660		X	
MRT 2660 e		X	
MRT 3060		X	
MRT 3570		X	
MRT 3570 ES		X	
MRT-X 1645		X	
MRT-X 1845		X	
MRT-X 2145		X	
MRT-X 2260		X	
MRT-X 2545		X	
MRT-X 2570		X	
MRT-X 2660		X	
MRT-X 3060		X	
MRT-X 3570		X	
MRT-X 3570 ES		X	
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>		X	
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>		X	
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>		X	
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>		X	
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>		X	
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>		X	
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта