

Scheda tecnica :

# ***LIGHT MATERIAL BUCKET (MRT)***



## **Customer benefits**

- Usually placed in from on a window/ an opening on a deconstructed building to load rubbles.
- Especially usefull for deconstruction applications: the wide opening of this bucket prevents rubbles & misc. materials from falling to the ground.
- Designed to suit to MRT's specific boom head position.
- Note: rotating telehandlers are not designed for intensive loading applications.

## **Technical characteristics**

- Bucket dedicated to the handling of light materials (< 1000kg/m3).
- Reinforced structure (base, blade and sides).

| Technical characteristics          |     | CBA 1500 / 2450 |
|------------------------------------|-----|-----------------|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 696             |
| Capacities                         |     |                 |
| Capacity (kg)                      |     | 1529            |
| Heaped capacity (l)                |     | 1529            |
| Struck capacity (l)                |     | 1101            |
| Weight                             |     |                 |
| Overall weight (kg)                |     | 529             |
| Weight and dimensions              |     |                 |
| Overall height (mm)                | h17 | 997             |
| Overall length (mm)                | l1  | 1170            |
| Width (mm)                         |     | 2450            |
| Working Parameters                 |     |                 |
| Machine Equipment                  |     | ×               |

| Compatibilità della macchina               |  | CBA 1500 / 2450 |
|--------------------------------------------|--|-----------------|
| Reference number E-RECO                    |  | 921279          |
| MRT 1645 75                                |  | X               |
| MRT 1645 115                               |  | X               |
| MRT 1845 75                                |  | X               |
| MRT 1845 115                               |  | X               |
| MRT 2145 115                               |  | X               |
| MRT 2260                                   |  | X               |
| MRT 2260 e                                 |  | X               |
| MRT 2545 115                               |  | X               |
| MRT 2570                                   |  | X               |
| MRT 2660                                   |  | X               |
| MRT 2660 e                                 |  | X               |
| MRT 3060                                   |  | X               |
| MRT 3570                                   |  | X               |
| MRT 3570 ES                                |  | X               |
| MRT-X 1645                                 |  | X               |
| MRT-X 1845                                 |  | X               |
| MRT-X 2145                                 |  | X               |
| MRT-X 2260                                 |  | X               |
| MRT-X 2545                                 |  | X               |
| MRT-X 2570                                 |  | X               |
| MRT-X 2660                                 |  | X               |
| MRT-X 3060                                 |  | X               |
| MRT-X 3570                                 |  | X               |
| MRT-X 3570 ES                              |  | X               |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  |  | X               |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  |  | X               |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  |  | X               |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  |  | X               |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  |  | X               |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  |  | X               |
| MRT 2150 Privilege Plus <span>OLD</span>   |  | X               |
| MRT 2470 Privilege Plus <span>OLD</span>   |  | X               |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <span>OLD</span>  |  | X               |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <span>OLD</span>  |  | X               |
| MRT 2550 Privilege Plus <span>OLD</span>   |  | X               |
| MRT 3050 Privilege Plus <span>OLD</span>   |  | X               |
| MRT-X 1440 Easy 400° <span>OLD</span>      |  | X               |
| MRT-X 1640 Easy 360° <span>OLD</span>      |  | X               |
| MRT-X 1640 Easy 400° <span>OLD</span>      |  | X               |
| MRT-X 1840 Easy 360° <span>OLD</span>      |  | X               |
| MRT-X 1840 Easy 400° <span>OLD</span>      |  | X               |
| MRT-X 2145 Easy 360° <span>OLD</span>      |  | X               |
| MRT-X 2145 Easy 400° <span>OLD</span>      |  | X               |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <span>OLD</span> |  | X               |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <span>OLD</span> |  | X               |
| MRT-X 2545 Easy 360° <span>OLD</span>      |  | X               |
| MRT-X 2545 Easy 400° <span>OLD</span>      |  | X               |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <span>OLD</span> |  | X               |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <span>OLD</span> |  | X               |

| TABELLA DEI SIMBOLI                                                                 |                                   |                                                                                     |                             |                                                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes