

Scheda tecnica :

BENNA PER MATERIALE LEGGERO (MRT)



Vantaggi per i clienti







- Usually placed in from on a window/ an opening on a deconstructed building to load rubbles.
- Especially usefull for deconstruction applications: the wide opening of this bucket prevents rubbles & misc. materials from falling to the ground.
- Designed to suit to MRT's specific boom head position.
- Note: rotating telehandlers are not designed for intensive loading applications.

Specifiche tecniche

- Bucket dedicated to the handling of light materials (< 1000kg/m3).
- Reinforced structure (base, blade and sides).

Specifiche tecniche		CBA 1500 / 2450	
Distance to center of gravity (mm)			696
Capacità			
Capacità (kg)			1529
Capacità della cupola (l)			1529
Capacità a raso (l)			1101
Weight			
Peso (kg)			529
Peso e dimensioni			
Lunghezza totale (mm)	l1		1170
Altezza (mm)	h17		997
Larghezza (mm)			2450
Parametri di funzionamento			
Equipaggiamento macchina			✗
Tubo flessibile			No

Compatibilità della macchina		CBA 1500 / 2450	
Codice E-RECO		921279	
MRT 1645 75			X
MRT 1645 115			X
MRT 1845 75			X
MRT 1845 115			X
MRT 2145 115			X
MRT 2260 360 e			X
MRT 2260			X
MRT 2545 115			X
MRT 2570			X
MRT 2660 360 e			X
MRT 2660			X
MRT 3060			X
MRT 3570			X
MRT 3570 ES			X
MRT-X 1645			X
MRT-X 1845			X
MRT-X 2145			X
MRT-X 2260			X
MRT-X 2545			X
MRT-X 2570			X
MRT-X 2660			X
MRT-X 3060			X
MRT-X 3570			X
MRT-X 3570 ES			X
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD			X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD			X
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD			X
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD			X
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD			X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD			X
MRT 2150 Privilege Plus OLD			X
MRT 2470 Privilege Plus OLD			X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD			X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD			X
MRT 2550 Privilege Plus OLD			X
MRT 3050 Privilege Plus OLD			X
MRT-X 1440 Easy 400° OLD			X
MRT-X 1640 Easy 360° OLD			X
MRT-X 1640 Easy 400° OLD			X
MRT-X 1840 Easy 360° OLD			X
MRT-X 1840 Easy 400° OLD			X
MRT-X 2145 Easy 360° OLD			X
MRT-X 2145 Easy 400° OLD			X
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD			X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD			X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD			X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD			X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD			X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD			X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes