

Technische fiche :

# **GROOT VOLUMEBAK (MRT)**



## **Technische kenmerken**




- Bucket dedicated to the handling of light materials (< 1000 kg/m<sup>3</sup> / 62 lb/ft<sup>3</sup>).
- Reinforced structure (base, blade and sides).

## **Voordelen voor de klant**

- Usually placed in from on a window/ an opening on a deconstructed building to load rubbles.
- Especially usefull for deconstruction applications: the wide opening of this bucket prevents rubbles & misc. materials from falling to the ground.
- Designed to suit to MRT's specific boom head position.
- Note: rotating telehandlers are not designed for intensive loading applications.

Technische kenmerken		CBA 1500 / 2450	
Afstand tot zwaartepunt (mm)		696	
<b>Hoedanigheid</b>			
Capaciteit (kg)		1529	
Capaciteit van de koepel (l)		1529	
Slagcapaciteit (l)		1101	
<b>Gewicht</b>			
Gewicht (kg)		529	
<b>Gewicht en afmetingen</b>			
Totale hoogte (mm)	h17	997	
Totale lengte (mm)	l1	1170	
Breedte (mm)		2450	
<b>Operationele parameters</b>			
Machine-apparatuur		✕	

Machine compatibiliteit		CBA 1500 / 2450	
Referentienummer E-RECO		921279	
MRT 1645 75		X	
MRT 1645 115		X	
MRT 1845 75		X	
MRT 1845 115		X	
MRT 2145 115		X	
MRT 2260		X	
MRT 2260 e		X	
MRT 2545 115		X	
MRT 2570		X	
MRT 2660		X	
MRT 2660 e		X	
MRT 3060		X	
MRT 3570		X	
MRT 3570 ES		X	
MRT-X 1645		X	
MRT-X 1845		X	
MRT-X 2145		X	
MRT-X 2260		X	
MRT-X 2545		X	
MRT-X 2570		X	
MRT-X 2660		X	
MRT-X 3060		X	
MRT-X 3570		X	
MRT-X 3570 ES		X	
MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	
MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	
MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	
MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	
MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	
MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>		X	
MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>		X	
MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	
MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	
MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>		X	
MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>		X	
MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>		X	
MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>		X	
MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	
MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	
MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>		X	
MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>		X	
MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	
MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>		X	

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes