

Karta danych technicznych :

LIGHT MATERIAL BUCKET (MRT)



Korzyści dla klienta

- Usually placed in from on a window/ an opening on a deconstructed building to load rubbles.
- Especially usefull for deconstruction applications: the wide opening of this bucket prevents rubbles & misc. materials from falling to the ground.
- Designed to suit to MRT's specific boom head position.
- Note: rotating telehandlers are not designed for intensive loading applications.

Charakterystyka techniczna

- Bucket dedicated to the handling of light materials (< 1000kg/m3).
- Reinforced structure (base, blade and sides).

Charakterystyka techniczna		CBA 1500 / 2450	
Odległość od środka ciężkości (mm)		696	
Pojemność			
Pojemność (kg)		1529	
Pojemność kopuły (l)		1529	
Pojemność ubitego materiału (l)		1101	
Weight			
Masa całkowita (kg)		529	
Waga i wymiary			
Wysokość całkowita (mm)		h17	997
Długość całkowita (mm)		l1	1170
Szerokość (mm)		2450	
Parametry robocze			
Wypożądzenie maszyny		✕	
Rura elastyczna		Nie	

Kompatybilność maszyn		CBA 1500 / 2450	
Numer katalogowy E-RECO		921279	
MRT 1645 75		X	
MRT 1645 115		X	
MRT 1845 75		X	
MRT 1845 115		X	
MRT 2145 115		X	
MRT 2260		X	
MRT 2260 e		X	
MRT 2545 115		X	
MRT 2570		X	
MRT 2660		X	
MRT 2660 e		X	
MRT 3060		X	
MRT 3570		X	
MRT 3570 ES		X	
MRT-X 1645		X	
MRT-X 1845		X	
MRT-X 2145		X	
MRT-X 2260		X	
MRT-X 2545		X	
MRT-X 2570		X	
MRT-X 2660		X	
MRT-X 3060		X	
MRT-X 3570		X	
MRT-X 3570 ES		X	
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD		X	
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD		X	
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD		X	
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD		X	
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD		X	
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD		X	
MRT 2150 Privilege Plus OLD		X	
MRT 2470 Privilege Plus OLD		X	
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD		X	
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD		X	
MRT 2550 Privilege Plus OLD		X	
MRT 3050 Privilege Plus OLD		X	
MRT-X 1440 Easy 400° OLD		X	
MRT-X 1640 Easy 360° OLD		X	
MRT-X 1640 Easy 400° OLD		X	
MRT-X 1840 Easy 360° OLD		X	
MRT-X 1840 Easy 400° OLD		X	
MRT-X 2145 Easy 360° OLD		X	
MRT-X 2145 Easy 400° OLD		X	
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD		X	
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD		X	
MRT-X 2545 Easy 360° OLD		X	
MRT-X 2545 Easy 400° OLD		X	
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD		X	
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD		X	

TABELA SYMBOLI					
✕	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes