

Fiche technique :

# **GODET POUR MATERIAUX LEGERS**

---



## **Bénéfices client**

- Capacités élevées pour des applications de chargement efficaces.

## **Caractéristiques techniques**

- Convient pour les matériaux en vrac d'une densité  $<0.8 \text{ t/m}^3$  / 50 lb/ft<sup>3</sup>.

- Lames d'usure 400 HB pour plus de résistance.

[La photo 3D en haut de cette page est la référence BLM 1500 / 770 - 52706270].

 **ATTACHMENTS**

| Caractéristiques techniques        |     | BLM 1500 / 770 |
|------------------------------------|-----|----------------|
| Distance du centre de gravité (mm) |     | 481            |
| Capacités                          |     |                |
| Capacité nominale (kg)             |     | 610            |
| Capacité en dôme (l)               |     | 763            |
| Capacité à ras (l)                 |     | 613            |
| Poids                              |     |                |
| Poids (kg)                         |     | 209            |
| Poids et dimensions                |     |                |
| Hauteur hors tout (mm)             | h17 | 775            |
| Longueur hors-tout (mm)            | l1  | 1218           |
| Largeur (mm)                       |     | 1500           |
| Paramètres de travail              |     |                |
| Equipement machine requis          |     | ✕              |

| Compatibilité machine |  | BLM 1500 / 770 |
|-----------------------|--|----------------|
| All-Tach®             |  | 52706270       |
| Tablier 4 points      |  | 52723640       |
| Tablier Euro          |  | 52723641       |
| AL530                 |  | X              |
| GCT 3-14              |  | X              |
| GCT 3-14 +            |  | X              |
| MLA 5-50 H            |  | X              |
| ULM 412 H             |  | X              |
| ULM 412 H             |  | X              |
| ULM 415 H             |  | X              |
| ULM 415 H             |  | X              |

| TABLEAU DES SYMBOLES                                                               |                               |                                                                                    |                                     |                                                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|   | Aucune prédisposition requise |   | Ligne hydraulique en tête de flèche |   | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes