

Scheda tecnica :

# LIGHT MATERIAL BUCKET



## Vantaggi per i clienti

- High capacity for efficient loading applications.

## Specifiche tecniche

- Suited for bulk materials with a density  $< 0.8 \text{ t/m}^3$  /  $50 \text{ lb/ft}^3$ .  
- 400 HB cutting edge for more resistance.







[The 3D picture at the top of this page is the reference BLM 1500 / 770 - 52706270].

 **ATTACHMENTS**

| Specifiche tecniche                 |     | BLM 1500 / 770 |      |
|-------------------------------------|-----|----------------|------|
| Distanza dal centro di gravità (mm) |     |                | 481  |
| Capacità                            |     |                |      |
| Capacità (kg)                       |     |                | 610  |
| Capacità della cupola (l)           |     |                | 763  |
| Capacità a raso (l)                 |     |                | 613  |
| Weight                              |     |                |      |
| Peso (kg)                           |     |                | 209  |
| Peso e dimensioni                   |     |                |      |
| Altezza (mm)                        | h17 |                | 775  |
| Lunghezza totale (mm)               | l1  |                | 1218 |
| Larghezza (mm)                      |     |                | 1500 |
| Parametri di funzionamento          |     |                |      |
| Equipaggiamento macchina            |     |                | X    |

| Compatibilità della macchina |  | BLM 1500 / 770 |          |
|------------------------------|--|----------------|----------|
| All-Tach®                    |  |                | 52706270 |
| Attacco 4 punti              |  |                | 52723640 |
| Attacco Euro                 |  |                | 52723641 |
| AL530                        |  |                | X        |
| GCT 3-14                     |  |                | X        |
| GCT 3-14 +                   |  |                | X        |
| MLA 5-50 H                   |  |                | X        |
| ULM 412 H                    |  |                | X        |
| ULM 412 H                    |  |                | X        |
| ULM 415 H                    |  |                | X        |
| ULM 415 H                    |  |                | X        |

**TABELLA DEI SIMBOLI**

|  |                                   |  |                             |  |  |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|
|   | Nessuna predisposizione richiesta |   | Linea idraulica             |   | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes