技術シート:

LIGHT MATERIAL BUCKET



諸元

- Suited for bulk materials with a density < 0.8 t/m³ / 50 lb/ft³.
- 400 HB cutting edge for more resistance.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLM 1500 / 770 - 52706270].

お客様のメリット

• High capacity for efficient loading applications.



諸元		BLM 1500 / 770					
重心位置までの距離 (mm)		481					
キャパシティー							
諸元 (kg)		610					
ドーム容量 (I)		763					
打撃能力 (I)		613					
重量							
重量 (kg)		209					
仕様							
全高 (mm)	h17	775					
全長 (mm)	I1	1218					
幅 (mm)		1500					
ワーキング パラメーター							
機械設備		X					

マシンの互換性	BLM 1500 / 770				
All-Tach® 4点キャリッジ 欧州キャリッジ	52706270				
4点キャリッジ	52723640				
欧州キャリッジ	52723641				
AL530	х				
GCT 3-14	х				
GCT 3-14 +	х				
MLA 5-50 H	х				
ULM 412 H	х				
ULM 412 H	х				
ULM 415 H	х				
ULM 415 H	Х				

記号の表				
×	前処理が不要	88	油圧ライン	タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素	タイヤクランプ、シリンダークラン プ要素





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes