


技術シート：

軽量素材バケット



諸元

- 密度 0.8 t/m^3 / 50 lb/ft^3 のバルク材料に適しています。
- 400HBの刃先がより高い耐久性を実現。

[このページの上にある3D画像はBLM 1500 / 770 - 52706270]。

お客様のメリット

- 効率的なローディングアプリケーションのための大容量。

諸元		BLM 1500 / 770	
重心位置までの距離 (mm)			481
キャパシティー			
諸元 (kg)			610
ドーム容量 (l)			763
打撃能力 (l)			613
重量			
重量 (kg)			209
仕様			
全高 (mm)	h17		775
全長 (mm)	l1		1218
幅 (mm)			1500
ワーキング パラメーター			
機械設備			×

マシンの互換性		BLM 1500 / 770	
All-Tach®			52706270
4点キャリッジ			52723640
欧州キャリッジ			52723641
AL530			X
MLA 5-50 H			X
ULM 412 H			X
ULM 415 H			X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes