

技術シート：

LIGHT MATERIAL BUCKET



お客様のメリット

- High capacity for efficient loading applications.

諸元

- Suited for bulk materials with a density $< 0.8 \text{ t/m}^3 / 50 \text{ lb/ft}^3$.
- 400 HB cutting edge for more resistance.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLM 1500 / 770 - 52706270].

 **ATTACHMENTS**

諸元		BLM 1500 / 770
重心位置までの距離 (mm)		481
キャパシティー		
諸元 (kg)		610
ドーム容量 (l)		763
打撃能力 (l)		613
重量		
重量 (kg)		209
仕様		
全高 (mm)	h17	775
全長 (mm)	l1	1218
幅 (mm)		1500
ワーキング パラメーター		
機械設備		×

マシンの互換性		BLM 1500 / 770
All-Tach®		52706270
4点キャリッジ		52723640
欧州キャリッジ		52723641
AL530		X
GCT 3-14		X
GCT 3-14 +		X
MLA 5-50 H		X
ULM 412 H		X
ULM 412 H		X
ULM 415 H		X
ULM 415 H		X

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes