

Technische fiche :

LIGHT MATERIAL BUCKET



Voordelen voor de klant

- High capacity for efficient loading applications.

Technische kenmerken







- Suited for bulk materials with a density <math>< 0.8 \text{ t/m}^3 / 50 \text{ lb/ft}^3</math>.
- 400 HB cutting edge for more resistance.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLM 1500 / 770 - 52706270].

 **ATTACHMENTS**

| Technische kenmerken | | BLM 1500 / 770 | |
|------------------------------|-----|----------------|------|
| Afstand tot zwaartepunt (mm) | | | 481 |
| Hoedanigheid | | | |
| Capaciteit (kg) | | | 610 |
| Capaciteit van de koepel (l) | | | 763 |
| Slagcapaciteit (l) | | | 613 |
| Gewicht | | | |
| Gewicht (kg) | | | 209 |
| Gewicht en afmetingen | | | |
| Totale hoogte (mm) | h17 | | 775 |
| Totale lengte (mm) | l1 | | 1218 |
| Breedte (mm) | | | 1500 |
| Operationele parameters | | | |
| Machine-apparatuur | | | X |

| Machine compatibiliteit | | BLM 1500 / 770 | |
|-------------------------|--|----------------|----------|
| All-Tach® | | | 52706270 |
| 4 point Carriage | | | 52723640 |
| Euro Carriage | | | 52723641 |
| AL530 | | | X |
| GCT 3-14 | | | X |
| GCT 3-14 + | | | X |
| MLA 5-50 H | | | X |
| ULM 412 H | | | X |
| ULM 412 H | | | X |
| ULM 415 H | | | X |
| ULM 415 H | | | X |

| TABEL VAN SYMBOLEN | | | | | |
|--|---------------------------|--|----------------------------|--|--|
|  | Geen aanleg vereist |  | Hydraulische leiding |  | Hydraulische retour naar tank |
|  | Elektrische voorbereiding |  | Voorpositionering platform |  | Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes