

Ficha técnica :

LIGHT MATERIAL BUCKET



Customer benefits

- High capacity for efficient loading applications.

Technical characteristics







- Suited for bulk materials with a density $< 0.8\text{t/m}^3$.
- 400HB cutting edge for more resistance.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLM 1500 / 770 - 52706270].

 **ATTACHMENTS**

| Technical characteristics | | BLM 1500 / 770 | |
|------------------------------------|-----|----------------|------|
| Distance to center of gravity (mm) | | | 481 |
| Capacities | | | |
| Capacity (kg) | | | 610 |
| Heaped capacity (l) | | | 763 |
| Struck capacity (l) | | | 613 |
| Weight | | | |
| Overall weight (kg) | | | 209 |
| Weight and dimensions | | | |
| Overall height (mm) | h17 | | 775 |
| Overall length (mm) | l1 | | 1218 |
| Width (mm) | | | 1500 |
| Working Parameters | | | |
| Machine Equipment | | | X |

| Compatibilidad de la máquina | | BLM 1500 / 770 | |
|------------------------------|--|----------------|----------|
| All-Tach® | | | 52706270 |
| 4 point Carriage | | | 52723640 |
| Euro Carriage | | | 52723641 |
| GCT 3-14 | | | X |
| GCT 3-14 + | | | X |
| ULM 412 H | | | X |
| ULM 412 H | | | X |
| ULM 415 H | | | X |
| ULM 415 H | | | X |

| TABLA DE SÍMBOLOS | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico |
|  | Predisposición eléctrica |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes