

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

LIGHT MATERIAL BUCKET



Customer benefits

- High capacity for efficient loading applications.







Technical characteristics

- Suited for bulk materials with a density < 0.8t/m³.
- 400HB cutting edge for more resistance.

 **ATTACHMENTS**

| Technical characteristics | | BLM 1500 / 770 | |
|------------------------------------|-----|----------------|--|
| Distance to center of gravity (mm) | | 481 | |
| Capacities | | | |
| Capacity (kg) | | 610 | |
| Heaped capacity (l) | | 763 | |
| Struck capacity (l) | | 613 | |
| Weight | | | |
| Overall weight (kg) | | 209 | |
| Weight and dimensions | | | |
| Overall height (mm) | h17 | 775 | |
| Overall length (mm) | l1 | 1218 | |
| Width (mm) | | 1500 | |
| Working Parameters | | | |
| Machine Equipment | | ✕ | |

| Совместимость с машинами | | BLM 1500 / 770 | |
|--------------------------|--|----------------|--|
| All-Tach® | | 52706270 | |
| 4 point Carriage | | 52723640 | |
| Euro Carriage | | 52723641 | |
| GCT 3-14 | | X | |
| GCT 3-14 + | | X | |
| ULM 412 H | | X | |
| ULM 412 H | | X | |
| ULM 415 H | | X | |
| ULM 415 H | | X | |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта