

Technisches Datenblatt :

LIGHT MATERIAL BUCKET WITH WEAR PLATE (COMPACT MACHINES)



Technische Merkmale

- Geeignet für Schüttgüter mit einer Dichte $< 1\text{t/m}^3$.
- 400HB-Schneide für mehr Widerstand.

Kundenvorteile

- <
- Große Auswahl an verschiedenen Schaufelkapazitäten.
- Hohe Kapazitäten für effiziente Ladeanwendungen.

| Kapazität | | BLM WP 1650 / 1100 | BLM WP 1800 / 1200 | BLM WP 1950 / 1300 | BLM WP 2150 / 1420 |
|-------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tragfähigkeit (kg) | | 1100 | 1200 | 1300 | 1420 |
| Kuppelkapazität (l) | | 1100 | 1200 | 1300 | 1420 |
| Gewicht | | | | | |
| Gewicht (kg) | | 342 | 365 | 387 | 417 |
| Gewicht und Abmessungen | | | | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Breite (mm) | | 1650 | 1800 | 1950 | 2150 |
| Tiefe (mm) | p5 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 |
| Arbeitsparameter | | | | | |
| Maschinenausrüstung | | × | × | × | × |

| Machines compatibility | BLM WP 1650 / 1100 | BLM WP 1800 / 1200 | BLM WP 1950 / 1300 | BLM WP 2150 / 1420 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| All-Tach® | N51502533 | N51502532 | N51502531 | N51502530 |
| 4 point Carriage | N51502604 | N51502606 | N51502608 | N51502610 |
| Euro Carriage | N51502563 | N51502565 | N51502567 | N51502569 |
| AL650 | X | X | X | - |
| MLA 6-65 H-Z | X | X | X | - |
| MLA-T 516-75 H | X | X | X | X |
| MLA-T 516-75 H | X | X | X | X |
| AL750 OLD | X | X | X | X |
| ALT750 OLD | X | X | X | X |
| ALT750 OLD | X | X | X | X |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank |
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsböhnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken. MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes