

Ficha técnica :

CAZO PARA MATERIAL LIGERO CON CUCHILLA DE DESGASTE (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas

- Suited for bulk materials with a density < 1 t/m³ / 62 lb/ft³.
- 400 HB cutting edge for more resistance.

Beneficios para el cliente

- Wide range of bucket capacities.
- High capacities for efficient loading applications.

| Capacidad | | BLM WP 1650 / 1100 | BLM WP 1800 / 1200 | BLM WP 1950 / 1300 | BLM WP 2150 / 1420 |
|-------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Capacidad (kg) | | 1100 | 1200 | 1300 | 1420 |
| Capacidad del domo (l) | | 1100 | 1200 | 1300 | 1420 |
| Weight | | | | | |
| Peso (kg) | | 342 | 365 | 387 | 417 |
| Peso y dimensión | | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Anchura (mm) | | 1650 | 1800 | 1950 | 2150 |
| Fondo (mm) | p5 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 |
| Parámetros de trabajo | | | | | |
| Equipamiento de máquina | | X | X | X | X |

| Compatibilidad de la máquina | BLM WP 1650 / 1100 | BLM WP 1800 / 1200 | BLM WP 1950 / 1300 | BLM WP 2150 / 1420 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| All-Tach® | N51502533 | N51502532 | N51502531 | N51502530 |
| Enganche de 4 puntos | N51502604 | N51502606 | N51502608 | N51502610 |
| Acoplador tipo Euro | N51502563 | N51502565 | N51502567 | N51502569 |
| AL650 | X | X | X | - |
| MLA 6-65 H-Z | X | X | X | - |
| MLA-T 516-75 H | X | X | X | X |
| MLA-T 516-75 H | X | X | X | X |
| AL750 <small>OLD</small> | X | X | X | X |
| ALT750 <small>OLD</small> | X | X | X | X |
| ALT750 <small>OLD</small> | X | X | X | X |

TABLA DE SÍMBOLOS

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| | No se requiere predisposición | | Línea hidráulica | | Retomo al depósito de aceite hidráulico |
| | Predisposición eléctrica | | Predisposición de la plataforma | | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes