Ficha técnica:

BALDE PARA MATERIAL LEVE COM LÂMINA DE DESGASTE (MÁQUINAS COMPACTAS)



Características técnicas

- Adequado para materiais a granel com uma densidade de 1 t/m³ / 62 lb/ft³.
- Aresta de 400 HB para maior resistência.

Benefícios para o cliente

- Grande variedade de capacidades de balde.
- Alta capacidade para aplicações de carga eficientes.



BALDE PARA MATERIAL LEVE COM LÂMINA DE DESGASTE (MÁQUINAS COMPACTAS) Criado em 15 de dezembro de 2025 19:09 UTC

| Capacidade | | BLM WP 1650 / 1100 | BLM WP 1800 / 1200 | BLM WP 1950 / 1300 | BLM WP 2150 / 1420 |
|--------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Capacidade (kg) | | 1100 | 1200 | 1300 | 1420 |
| Capacidade da cúpula (I) | | 1100 | 1200 | 1300 | 1420 |
| Weight | | | | | |
| Peso (kg) | | 342 | 365 | 387 | 417 |
| Peso e dimensões | | | | | |
| Altura total (mm) | h17 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Largura (mm) | | 1650 | 1800 | 1950 | 2150 |
| Profundidade (mm) | р5 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 |
| Parâmetros de trabalho | | | | | |
| Equipamento da máquina | | X | X | X | X |

| Máquina de compatibilidades | BLM WP 1650 / 1100 | BLM WP 1800 / 1200 | BLM WP 1950 / 1300 | BLM WP 2150 / 1420 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| All-Tach® | N51502533 | N51502532 | N51502531 | N51502530 |
| Engate de 4 pontos | N51502604 | N51502606 | N51502608 | N51502610 |
| Engate do tipo Euro | N51502563 | N51502565 | N51502567 | N51502569 |
| AL650 | X | Х | Х | |
| MLA 6-65 H-Z | Х | Х | Х | - |
| MLA-T 516-75 H | X | X | X | X |
| MLA-T 516-75 H | Х | Х | Х | X |
| AL750 OLD | X | X | Х | X |
| ALT750 OLD | X | X | Х | X |
| ALT750 OLD | X | X | X | Х |

| TABELA DE SÍMBOLOS | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|----|-----------------------------|--|--|--|--|
| X | Não é necessária predisposição | 88 | Linha hidráulica | | Retomo hidráulico ao reservatório | | |
| | Predisposição eléctrica | | Predisposição da plataforma | | Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros | | |





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes